



## REF. 8580 PLAQUITA INTERCAMBIABLE TORNEADO WNMG 80° NEGATIVA

Referencia: 17140  
EAN-13: 8424448171405  
Marca: IZAR

Calidad x Rompevirutas: C-S15 x ZNF  
ISO: WNMG-080412-ZNF

- Amplia gama de rompevirutas para trabajos de acabado, semi-desbaste, INOX y semi-desbaste de alto rendimiento
- Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-515/C-525/C-540), PVD (P-625/P-720) o sin recubrir (Cermet). Calidades de alto rendimiento C-G15 y C-G25
- Geometría 80°

### Descripción general

Tipo: WNMG  
Tipo Filo Corte: Filo Reforzado  
Uso: Torneado

Operación: Torneado  
Tipo Herramienta: Plaquetas

### Características

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Calidad x Rompevirutas | C-S15 x ZNF                   |
| ISO                    | WNMG-080412-ZNF               |
| Circulo Inscrito       | 12.7mm                        |
| Diámetro Agujero       | 5.16mm                        |
| Espesor Plaquita       | 4.76mm                        |
| Longitud Filo Corte    | 8.7mm                         |
| Profundidad de Corte   | 0.80-4.00                     |
| Radio Vértice          | 1.2mm                         |
| Tipo Torneado          | INOX Acabado Alto Rendimiento |
| Avance Plaquita        | 0.18-0.60                     |

### Datos packaging

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Unidad de contenido              | Pieza         |
| Cantidad de contenido            | 10.00         |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 4,00          |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,20          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,80          |
| Presentación                     | Caja Plástico |

### Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 8580</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |