

## REF. 9196 BROCA PUNTA-METAL-DURO DIN345N



Referencia: 73058  
EAN-13: 8424448730589  
Marca: IZAR

Diámetro Corte: 9.5mm



- Adecuada para aceros aleados, materiales duros, inoxidable, fundición, titanio, cobre, bronce, latón y duroplásticos
- Punta fabricada en metal duro
- Rectificada
- Gama 8-35 mm

### Descripción general

Ángulo Punta: 118°

Aplicación Alternativa: K.1//K.2

Aplicación Recomendada: N.1//N.2//N.7//P.2//P.3//P.5//S

DIN: 345

Grupo Materiales Trabajo: Duroplásticos//Aceros//Aleaciones Termorresistentes//Cobre-Bronce-Latón//Fundición//Inoxidable

Material específico Trabajo: Aceros aleados (

### Características

|                                                                                          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Diámetro Corte                                                                           | 9.5mm |
| Cono Morse                                                                               | 1     |
| Longitud Corte                                                                           | 81mm  |
| Longitud total                                                                           | 162mm |
| K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)<br>Avance (mm/rev.)                                 | 0,07  |
| K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000<br>N/mm2) Avance (mm/rev.)                          | 0,05  |
| M INOX austenítico (<250 HB / <850<br>N/mm2) Avance (mm/rev.)                            | 0,04  |
| N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta<br>(<200 HB / <700 N/mm2) Avance<br>(mm/rev.)        | 0,12  |
| N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga<br>(<200 HB / <700 N/mm2) Avance<br>(mm/rev.)        | 0,12  |
| N.7 Duroplásticos Avance (mm/rev.)                                                       | 0,065 |
| P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000<br>N/mm2) Avance (mm/rev.)                           | 0,05  |
| P.3 Aceros aleados tratados/bonificados<br>(300-400HB/1000-1300N/mm2) Avance<br>(mm/rev) | 0,04  |
| P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320<br>HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.)             | 0,04  |
| S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.)                                                    | 0,05  |

### Acabados

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Material | HSSE 5% Co               |
| Acabado  | White Flute/ Black Helix |

### Datos packaging

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                      |
| Cantidad de contenido            | 1.00                       |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 2,00                       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,00                       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 16,40                      |
| Presentación                     | Caja Plástico (QuadroPack) |

### Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 9196</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |