

## REF. 9401 FRESA MICROGRANO DIN6528N 4Z

Referencia: 30477  
EAN-13: 8424448304773  
Marca: IZAR



8 424448 304773 >

Recubrimiento: Sin recubrimiento  
Diámetro Corte: 2mm

- Uso en aceros estándar, aleados, tratados, bonificados, inoxidables austeníticos, ferríticos, martensíticos, fundición, cobre, bronce, latón, aluminio, magnesio y materiales sintéticos como termoplásticos y duroplásticos
- Fabricación IZAR en metal duro micrograno y recubrimiento ALCRO-PRO (base AlCrN)
- 4 dientes, DIN 6528N, 30° Angulo de Hélice
- Especial Acabado

### Descripción general

Ángulo Hélice: 30°

Aplicación Alternativa: M//N.3//N.4//N.5//N.6//P.3//P.5

Aplicación Recomendada: K.1//K.2//N.1//N.2//P.1//P.2

Corte al Centro: 0

DIN: 6528

Grupo Materiales Trabajo: Sintéticos-Plásticos

Material específico Trabajo: Cobre-Bronce-Latón viruta corta (

**Características**

Recubrimiento	Sin recubrimiento
Diámetro Corte	2mm
Diámetro Mango	3mm
Longitud Corte	6mm
Longitud total	38mm
Material a Mecanizar	K.1 - Fundición Gris <700 N/mm <sup>2</sup> //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm <sup>2</sup> /M - Inox Austeníticos <850 N/mm <sup>2</sup> //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm <sup>2</sup> //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm <sup>2</sup> //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm <sup>2</sup> //N.6 - Termoplásticos//N.7 - Duroplásticos//P.1 - Aceros <850 N/mm <sup>2</sup> //P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm <sup>2</sup> //P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm <sup>2</sup> //P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0.02
K.1 Velocidad Corte (m/min.)	55-70
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0.02
K.2 Velocidad Corte (m/min.)	30-50
M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0.01
M Velocidad Corte (m/min.)	40-60
N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0.02
N.1 Velocidad Corte (m/min.)	100-250
N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)	0.02
N.2 Velocidad Corte (m/min.)	100-250

**Acabados**

Material	Micrograno
----------	------------

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,30
Producto empaquetado: alto (cm)	5,50
Presentación	Caja Plástico (Top-Pack)

**Enlaces**

pdf	<a href="#">REF. 9401</a>
pdf	<a href="#">Documento PDF IZAR</a>