

## REF. 9460 FRESA TORICA GRANO UF DIN6528N 2Z



Referencia: 28677  
EAN-13: 8424448286772  
Marca: IZAR

Diámetro Corte x Radio: 10mm x 0.2mm

- Alto rendimiento en aceros aleados, tratados, bonificados, materiales resistentes al desgaste, aceros templados y endurecidos
- Fabricación IZAR en metal duro de grano ultrafino y recubrimiento CROMAX (base AlCrN)
- Gama radios en punta 0,10-3,00 mm. 2 dientes
- Gama diámetros punta 1,00-20,00 mm



8 424448 286772 >

### Descripción general

Aplicación Recomendada: H//P.2//P.3//P.4

Corte al Centro: 1

DIN: 6528

Grupo Materiales Trabajo: Aceros

Material específico Trabajo: 55-70 HRC//Aceros aleados (

### Características

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro Corte x Radio                                                                           | 10mm x 0.2mm                                                                                                                                                                              |
| Diámetro Mango                                                                                   | 10mm                                                                                                                                                                                      |
| Longitud Corte                                                                                   | 12mm                                                                                                                                                                                      |
| Longitud total                                                                                   | 72mm                                                                                                                                                                                      |
| Longitud Útil                                                                                    | 22                                                                                                                                                                                        |
| Material a Mecanizar                                                                             | H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm <sup>2</sup> //P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm <sup>2</sup> //P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm <sup>2</sup> |
| Diámetro de Cuello                                                                               | 9.7mm                                                                                                                                                                                     |
| H Avance                                                                                         | 0,025                                                                                                                                                                                     |
| P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)                         | 0,057                                                                                                                                                                                     |
| P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.) | 0,051                                                                                                                                                                                     |
| P.4 Hardox (400-500 HB / 1300-1800 N/mm <sup>2</sup> ) Avance (mm/rev.)                          | 0,051                                                                                                                                                                                     |

### Acabados

Material Grano UF

**Datos packaging**

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                    |
| Cantidad de contenido            | 1.00                     |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,80                     |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,80                     |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,00                     |
| Presentación                     | Caja Plástico (Top-Pack) |

**Enlaces**

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 9460</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |