



8 421504 988151 >

Aplicador Para Mortero De Tubo Cerrado De ALYCO

Referencia: 198815
EAN-13: 8421504988151
Marca: ALYCO

Ratio de fuerza: 18:1
Capacidad de fuerza (en kgs): 100

- Aplicador muy ligero y manejable. Fácil de limpiar con agua.
- Mecanismo muy sencillo de presión sobre el salchichón o cartucho por el gatillo, y de retroceso de la varilla mediante pulsación.
- Presión uniforme sobre el salchichón o cartucho sin necesidad de aplicar grandes esfuerzos, pudiendo regular fácilmente la salida del adhesivo o la silicona.
- Colocación y extracción del salchichón o cartucho muy sencilla, mediante el enrroscado o desenroscado de la tuerca de aluminio
- Sistema antigoteo, que evita la pérdida de adhesivo o silicona, evitando ensuciar

Descripción general

Aplicador tubular de aluminio de inyección manual de masillas en envases tipo salchichón y cartucho para productos de alta densidad sellante, silicona, etc. mediante presión.

Sistema de presión mediante fricción por gatillo, pletina, y varilla con tope cilíndrico.

El aplicador consta de un alojamiento de tubo cerrado de aluminio para el envase de tipo salchichón o cartuchos de 310 ml., mango con gatillo y pulsador para liberar la varilla de cierre de liberación rápida.

El porta-envases es de Aluminio de chapa de espesor 3,5 mm., super compacto, para mayor duración y capacidad de soportar la presión, la tuerca de sujeción del cilindro es de Aluminio y la parte del gatillo es de Aluminio, dándole mucha ligereza.

La varilla perforada está reforzada con pletina de apoyo del salchichón o cartucho, ranuras para recorrido en contacto con la leva de avance y final con tope plástico para facilitar el avance y retroceso de la varilla.

La leva es de acero de larga duración y muy resistente, y hace que se pueda obtener ese ratio de esfuerzo de 1 aplicado al gatillo y 12 de resultado en el salchichón.

El aplicador es apto para salchichones y cartuchos de masas de media densidad.

El ratio de fuerza entre la fuerza aplicada al gatillo y la ejercida al salchichón es de 12:1.

Aplicador de resultados excelentes, larga vida y alta efectividad de uso.

Aplicación en igualado de paredes, colocación de suelos y azulejos, ideal tanto para uso profesional como para bricolaje.

Se suministra con una boquilla de plástico para conseguir una aplicación mas precisa en el punto o línea donde se necesita la aplicación.

Por favor, utilice este producto con precaución y asegúrese de seguir todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar un uso seguro y eficaz.

Características

Ratio de fuerza	18:1
Capacidad de fuerza (en kgs)	100
Viscosidad de producto con la que se utiliza	Viscosidad media alta
Longitud de la pistola	500
Diámetros de la pistola	55
Antigoteo	No
Tipo de varilla	Cilíndrica
Tipo de mango	De aluminio
Tipo de leva	Acero 5 mm
Para cartucho de 300 ml	Si
Para cartucho de 310 ml	Si
Para bolsa de 300 ml	Si
Para bolsa de 400 ml	Si
Para bolsa de 600 ml	Si
Material de las tuercas	Aluminio
Incluye boquilla de plástico	Si

Acabados

Color	Gris/Negro
Material	Cuerpo tubular y mango de aluminio
Acabado	Pintado

Dimensiones

Largo artículo (cm)	47.0
Ancho artículo (cm)	6.7
Alto artículo (cm)	20.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	47,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,70
Producto empaquetado: alto (cm)	20,50
Presentación	Etiqueta colgada