



EXTRACTOR FORZA SERIE 2400LT DE 3 PATAS LARGAS

Referencia: 2410LT
EAN-13: 8424427868029
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 200
B (Apertura máxima): 95
B (Apertura mínima): 35

- Diseño de tres patas largas que proporciona estabilidad adicional, lo que es crucial al trabajar en piezas difíciles de extraer.
- Garras forjadas de alta resistencia, con bridas y tornillos, que garantizan durabilidad y firmeza.
- Mayor precisión y estabilidad en operaciones de extracción, reduciendo la posibilidad de errores o accidentes.
- Reducción del esfuerzo físico necesario gracias a su husillo con bola de apoyo, lo que facilita el uso prolongado.

Descripción general

El Extractor Serie 2400LT de 3 patas largas es una herramienta robusta y eficiente diseñada para uso tanto en exteriores como en interiores ocasionales, ideal para labores de extracción donde se requiere precisión y fuerza. Cuenta con tres patas largas y rígidas, lo que proporciona una mayor estabilidad durante su uso. Las garras de este extractor están forjadas y equipadas con bridas y tornillos, lo que garantiza una sujeción firme y resistente al desgaste. Además, el husillo de este modelo tiene una cabeza hexagonal, lo que facilita el ajuste y la manipulación. El husillo también está dotado de una bola de apoyo, lo que permite que el proceso de extracción sea más fluido y menos propenso a daños tanto en la herramienta como en la pieza a extraer. Su diseño con tres puntos de apoyo mejora considerablemente la capacidad de extracción, brindando mayor seguridad y eficiencia.

Recomendaciones de uso:

Verifique siempre que el extractor esté correctamente ajustado antes de iniciar la operación. Utilice herramientas adecuadas, como llaves de boca, para ajustar el husillo sin dañarlo. Asegúrese de que las garras estén bien sujetas a la pieza antes de comenzar el proceso de extracción. Use el extractor en superficies niveladas y firmes para evitar deslizamientos. Aplique una fuerza progresiva y controlada para evitar daños en las piezas o en el extractor.

Recomendaciones de mantenimiento:

Lubrique regularmente el husillo para garantizar un movimiento suave y evitar desgastes prematuros. Inspeccione periódicamente las bridas y los tornillos de las garras para asegurarse de que estén en buenas condiciones y correctamente ajustados. Almacene el extractor en un lugar seco y limpio para evitar la corrosión de sus componentes.

Características

A (Altura útil de pata)	200
B (Apertura máxima)	95
B (Apertura mínima)	35
C (Anchura del cuerpo)	134

Acabados

Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,80
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,80
Producto empaquetado: largo (cm)	23,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja de cartón forza

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (0804050T)

Enlaces

enlace	enlace web a SERIE 2400LT DE 3 PATAS
pdf	manual E023-2400T ES EN
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_2400LT_1.psd