



## EXTRACTOR FORZA SERIE 1300L0 MECÁNICO DE 2 PATAS LARGAS

Referencia: 1310L  
EAN-13: 8424427327908  
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 390  
B (Apertura máxima): 345  
B (Apertura mínima): 60

- Diseño versátil: Gracias a las 2 patas largas oscilantes y los 3 agujeros de ajuste, este extractor puede utilizarse en una variedad de configuraciones y tamaños de piezas, proporcionando una flexibilidad superior.
- Husillo con cabeza cuadrada: Permite un mejor agarre de la llave, lo que asegura una transmisión de fuerza más eficiente, reduciendo el esfuerzo necesario para completar el trabajo.
- Ahorro de tiempo: La capacidad de ajuste de las patas permite adaptarse rápidamente a diferentes aplicaciones, lo que reduce el tiempo necesario para configurar la herramienta y realizar las extracciones.
- Mayor seguridad: El uso de un husillo con cabeza cuadrada facilita el control de la herramienta y minimiza el riesgo de deslizamientos accidentales, protegiendo tanto al operador como a las piezas que se están manipulando.

### Descripción general

El extractor serie 1300L0 mecánico de 2 patas largas es una herramienta robusta y versátil, diseñada específicamente para la extracción de rodamientos, engranajes y otros componentes de ejes en aplicaciones mecánicas.

Su diseño de 2 patas oscilantes garantiza una sujeción firme y precisa, mientras que las patas ajustables cuentan con 3 agujeros que permiten configurarlas en diferentes posiciones, lo que otorga flexibilidad para adaptarse a diversas dimensiones y formas de piezas.

El husillo está equipado con una cabeza cuadrada, lo que facilita el uso de llaves para un mejor agarre y aplicación de fuerza, optimizando la extracción de piezas sin dañar los componentes circundantes.

Esta herramienta es ideal para talleres de mecánica automotriz, mantenimiento industrial y reparación de maquinaria.

### Recomendaciones de Uso

Asegúrate de seleccionar la posición adecuada de las patas para que se ajusten correctamente a la pieza que deseas extraer.

Utiliza una llave de tamaño adecuado para aplicar la fuerza en el husillo de manera uniforme y evitar dañar las roscas.

Verifica que las patas estén correctamente aseguradas antes de iniciar la extracción para evitar accidentes o daños en las piezas.

Aplica una cantidad moderada de lubricante en el husillo antes de su uso para facilitar el movimiento y la eficiencia de la herramienta.

No utilices esta herramienta en piezas extremadamente frágiles o dañadas, ya que podría generar mayor desgaste o rotura.

### Recomendaciones de Mantenimiento

Limpia la herramienta después de cada uso para evitar la acumulación de polvo o grasa, lo que puede afectar su rendimiento a largo plazo.

Revisa periódicamente el estado de las patas y el husillo para asegurarte de que no haya signos de desgaste excesivo o daño que pueda comprometer su funcionalidad.

Lubrica regularmente las partes móviles del extractor, como el husillo y los mecanismos de ajuste de las patas, para

garantizar un funcionamiento suave y prolongar la vida útil de la herramienta.

### Características

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| A (Altura útil de pata) | 390 |
| B (Apertura máxima)     | 345 |
| B (Apertura mínima)     | 60  |
| C (Anchura del cuerpo)  | 160 |

### Acabados

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Material | Patas de acero aleado       |
| Acabado  | Niquelado, husillo pavonado |

### Certificaciones

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Garantía      | Ilimitada por defecto de fabricación |
| Certificación | ISO 9001 & ISO 14001                 |

### Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 6,00 |
|--------------------|------|

### Datos packaging

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                |
| Cantidad de contenido            | 1.00                 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 6,00                 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 45,00                |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 19,50                |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,00                 |
| Presentación                     | Caja de cartón forza |

### Clasificación

|        |                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)   |

### Enlaces

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| enlace                       | <a href="#">enlace web a SERIE 1300L MECANICO DE 2 PATAS</a> |
| pdf                          | <a href="#">ISO 9001</a>                                     |
| pdf                          | <a href="#">ISO14001</a>                                     |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Foto_1301L_1.psd</a>                             |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Apli_1300L_1.psd</a>                             |
| pdf                          | <a href="#">manual MI1300 ES-EN</a>                          |