



8 411729 083267 >

## ORBAFOAM SATE Adhesivo en Espuma Pistola

Referencia: 10040333

EAN-13: 8411729083267

Marca: QUILOSA PROFESSIONAL

Capacidad: 870 ml

Color: gris

- Instalación rápida en sistemas SATE: 10 m<sup>2</sup> en 30 minutos.
- ETAG 004.
- Rápida adhesión: el panel es totalmente estable a los 20 minutos.
- Trabajos limpios (no es necesario mezclarlo, no genera polvo, no necesita agua ni electricidad).
- Trabajos ligeros: bajo peso del panel con el pegamento.

### Descripción general

Adhesivo en espuma para sistema SATE de altas prestaciones en base poliuretano para pegar paneles de poliestireno (EPS blanco y grafito, XPS) en sistemas de aislamiento. Puede utilizarse en SATE, además de para pegar aislamientos en cubiertas planas y cimentaciones. Gracias a la alta densidad de su fórmula, el proceso de pegado de los paneles aislantes puede realizarse de forma más eficiente y sencilla, ahorrando tiempo y dinero y mejorando el rendimiento general del edificio.

### Beneficios

Instalación fácil y rápida: aisla 12m<sup>2</sup> en 30 minutos. Agarre inicial rápido, unión fuerte y duradera. Alto rendimiento del producto. Instalación rápida y limpia: no es necesario mezclarlo, no genera polvo y no necesita agua ni electricidad. Posibilidad de realizar el anclaje mecánico pasadas tan solo 2h. Permite corregir desniveles de muros o fachadas de hasta 30mm. Posibilidad de nivelar la placa de aislamiento hasta 10 minutos después. No carga la fachada. Elimina los puentes térmicos.

### Usos

Sistemas de aislamiento SATE. Modernización térmica de fachadas. Construcción industrializada en seco. Eliminación de puentes térmicos.

### Características

Capacidad 870 ml

Color gris

### Acabados

Color gris

### Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Presentación LATA

### Enlaces

pdf [Ficha técnica 10040333](#)

video [Espuma adhesiva para la fijación de paneles aislantes en SATE](#)