

POWX0550 Sierra circular 1800w 210mm

Referencia: POWX0550
 EAN-13: 5400338057533
 Marca: Powerplus



Descripción general

Esta sierra circular 1800W de Powerplus está equipada con una hoja de sierra Ø210mm. Se puede utilizar para cortes rectos, así como para cortes a inglete. Los cortes precisos se pueden lograr fácilmente gracias a la guía lateral y al láser de alta precisión. El ángulo de bisel y la profundidad de corte se pueden elegir libremente, con un máximo de 70 mm para cortes regulares y 52 mm para cortes biselados.

La herramienta eléctrica también cuenta con un sistema de extracción de polvo. Libera su pieza de trabajo de serrín y le proporciona una visión clara durante el trabajo. La luz de trabajo LED integrada le permite trabajar incluso en áreas poco iluminadas.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
 Bolsa de polvo/ caja incluida: No
 Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí
 Guía lateral incluida: Sí
 Base de inglete incluida: No
 Número de herramientas de llave incluidas: 1 #
 Número de llave (es) incluido: 0 #
 Número de llaves hexagonales incluidas: 0 #

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V
 Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
 Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
 Potencia nominal (Pn) máx: 1800 W
 Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
 Velocidad de rotación (n) máx: 5000 min-1
 Nivel de potencia acústica (LwA): 107 dB(A)
 Base ajustable: Sí
 Madera de profundidad de corte: 70 mm
 Calibre: 30,0 mm
 Ángulo ajustable: Sí
 Número de dientes/cuchillas: 60
 Diámetro del disco: 210 mm
 Espaciado/paso de los dientes: 16 mm

Cantidad total de dientes: 60
 Ángulo de los dientes: 18 °
 Pañuelo: 2.40 mm
 Estuche: Sí
 Agarre suave: Sí
 Guardia de seguridad: Sí
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
 Luz de trabajo: Sí
 Objetivo láser: Sí
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Grosor de la hoja: 2,40 mm
 Bisel de grado máximo: 45 °
 Dust connector inner diameter: 32.0 mm
 Longitud del cable de alimentación: 3 m
 Spindle lock: Sí
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Botón antipolvo: No especificado
 Control electrónico de velocidad: No especificado
 Protección contra sobrecargas: No especificado
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Botón de seguridad: Sí
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1800 W
Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	5000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	107 dB(A)
Base ajustable	Sí
Madera de profundidad de corte	70 mm
Calibre	30,0 mm
Ángulo ajustable	Sí
Número de dientes/cuchillas	60
Diámetro del disco	210 mm
Espaciado/paso de los dientes	16 mm

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	28,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	45,80
Producto empaquetado: alto (cm)	38,40