



## **POWX04761 Lijadora para paneles de yeso 710w 225mm**

Referencia: POWX04761  
EAN-13: 5400338079948  
Marca: Powerplus

5 400338 079948 >

### **Descripción general**

La lijadora de pared está diseñada para lijar paredes enyesadas y paneles de yeso. Gracias a su mástil extensible de hasta 165 cm y a los 4 m de tubería flexible, no necesitará usar una escalera. A diferencia de los métodos de acabado convencionales, usted puede trabajar de manera cómoda a nivel del suelo.

El cabezal de lijado ajustable y la luz de trabajo de LED, son un extra: permite una mayor visión del área de trabajo. El cabezal flexible se adapta sin esfuerzo a la superficie a lijar, permitiéndole lijar un área más grande sin cambiar de posición.

Con su potente motor de 710 W y velocidad ajustable de 600 hasta 1 500 revoluciones por minuto, el dispositivo produce un resultado sin precedentes. También está diseñada para trabajar en conjunto con un aspirador para el polvo.

La POWX04761 viene con 6 papeles de lija que pueden ser rápidamente reemplazados gracias al sistema de gancho y bucle. El diámetro del disco de la lijadora es de 215 mm, lo que la hace adecuada para un papel de lija de 225 mm.

El soporte protege la manguera de extracción cuando depositamos la máquina en el suelo.

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí

Bolsa de polvo/ caja incluida: No

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí

Caja de recogida de polvo (micro filtro) incluida: No

Manguera aspiradora incluida: Sí

Bolsa de transporte incluida: No

Número de pines de bloqueo incluidos: 0 #

Pie de apoyo/pie de apoyo: 1

### **Especificaciones técnicas**

Tensión nominal CA min (Un): 230 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 710 W

Velocidad de rotación (n) min: 600 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 1500 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 96 dB(A)

Movimientos mín: 1200 /min

Movimientos máx: 3000 /min

Diámetro de la superficie de lijado: 225 mm

Sistema de reducción de vibraciones: No

Bajo peso: No

Telescópico: Sí

Estuche: No

Agarre suave: Sí

Disipación óptima del calor: No

Retención del cable de bola giratorio: No

Flujo de aire de extracción de polvo: Sí

Resistencia de aspiración ajustable: No

Luz de trabajo: Sí

Longitud del cable de alimentación: 4 m

Spindle lock: No

Vitesse réglable: Sí

Botón antipolvo: Sí

Control electrónico de velocidad: No

Protección contra sobrecargas: No

Motor de arranque suave: No

Indicador de potencia: No

Botón de seguridad: No

Garantía general: 36 meses

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	710 W
Velocidad de rotación (n) min	600 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	1500 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Movimientos mín	1200 /min
Movimientos máx	3000 /min
Diámetro de la superficie de lijado	225 mm
Sistema de reducción de vibraciones	No
Bajo peso	No
Telescópico	Sí
Estuche	No

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,51
Producto empaquetado: largo (cm)	26,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,00
Producto empaquetado: alto (cm)	113,00