

## POWX0478 Lijadora para paredes



Referencia: POWX0478  
EAN-13: 5400338057175  
Marca: Powerplus

5 400338 057175 >

### Descripción general

Nuestro POWX0478 es ideal para lijar paredes, techos, placas de yeso, madera y preparar superficies para pintar. La lijadora está diseñada para áreas más grandes que requieren mucho tiempo y son difíciles de lijar utilizando una lijadora manual tradicional. La función de inicio suave evitará las marcas de remolino cuando comience el lijado.

Esta lijadora fácil de usar le permite trabajar en superficies altas porque es un cable de 4m. La lijadora cuenta con una rueda de ajuste para el control de velocidad y la potencia de succión.

No hay necesidad de utilizar una aspiradora! La manguera grande, la función de succión automática y los puertos de extracción de 6 agujeros minimizan la limpieza posterior y crean un entorno de trabajo libre de polvo. Incluye 8 almohadillas de lijado con diferentes granos.

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí  
Bolsa de polvo/ caja incluida: Sí  
Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No  
Caja de recogida de polvo (micro filtro) incluida: No  
Manguera aspiradora incluida: Sí  
Bolsa de transporte incluida: No  
Número de pines de bloqueo incluidos: 0 #

### Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V  
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V  
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz  
Potencia nominal (Pn) máx: 1220 W  
Velocidad de rotación (n) min: 1500 min<sup>-1</sup>  
Velocidad de rotación (n) máx: 2300 min<sup>-1</sup>  
Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)  
Movimientos mín: 3000 /min  
Movimientos máx: 4600 /min  
Diámetro de la superficie de lijado: 225 mm  
Bajo peso: No

Telescópico: No aplica  
 Estuche: No  
 Agarre suave: Sí  
 Retención del cable de bola giratorio: No  
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí  
 Resistencia de aspiración ajustable: Sí  
 Luz de trabajo: No  
 Longitud del cable de alimentación: 4 m  
 Cable de alimentación de goma: No  
 Vitesse réglable: Sí  
 Botón antipolvo: No  
 Control electrónico de velocidad: No aplica  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: Sí  
 Indicador de potencia: No  
 Botón de seguridad: No  
 Garantía general: 36 meses

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1220 W
Velocidad de rotación (n) min	1500 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	2300 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)
Movimientos mín	3000 /min
Movimientos máx	4600 /min
Diámetro de la superficie de lijado	225 mm
Bajo peso	No
Telescópico	No aplica
Estuche	No
Agarre suave	Sí

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,65
Producto empaquetado: largo (cm)	33,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	32,80
Producto empaquetado: alto (cm)	26,60