

POWE10081 Martillo perforador 1600w



Referencia: POWE10081
EAN-13: 5400338076374
Marca: Powerplus

5 400338 076374 >

Descripción general

Este Martillo percutor puede ser usado para perforar, percutir y cincelar. Tiene una fuerza de impacto impresionante de 6J y puede percutir hasta 32mm en hormigón, ladrillo y piedra.

La rotación del cincel te permite ajustar el cincel y trabajar en ángulo recto. El mango suave te da una máxima comodidad y control.

El Martillo percutor se sirve con un mango auxiliar extraíble, una parada de profundidad, tres brocas tipo SDS-plus, un cincel plano y tres punteros.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cincel incluido: 2

cincel incluido: Sí

Soporte de instalación incluido: No

Número de cincel plano incluido: 1 #

Número de cincel apuntado incluido: 1 #

Tapón antipolvo incluido: Sí

Bote de grasa incluido: No

Número de herramientas de llave incluidas: 0 #

Tope de profundidad incluido: Sí

Llave de portabrocas incluida: No

Número de brocas incluidas: 3

Tubo de grasa incluido: Sí

SDS-Bitholder incluido: Sí

Especificaciones técnicas

Tensión nominal AC máx (Un): 230 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 1600 W

Velocidad de rotación (n) máx: 800 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)

Tasa de impacto mínima: 0 strks/min

Índice de impacto máx: 4000 strks/min

Sistema de reducción de vibraciones: Único

Energía de impacto (julios): 6 J

Estuche: Sí
 Agarre suave: Sí
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Luz de trabajo: No
 Sentido de giro: Derecha
 Función de perforación: Sí
 Cuerpo de metal completo: No
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Función percutor: Sí
 Función del cincel: Sí
 Longitud del cable de alimentación: 3 m
 Max. Par motor: 59,2 Nm
 Par ajustable: No
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Vitesse réglable: No
 Portabrocas sin llave: No aplica
 Mandril de bloqueo automático: No aplica
 Mandril: No
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: Sí
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: Sí
 Capacidad de perforación de hormigón: 32 mm
 Capacidad de perforación acero: 13 mm
 Madera de capacidad de perforación: 40 mm
 Piedra de capacidad de perforación: 32 mm
 Garantía general: 24 meses

Características

Tensión nominal AC máx (Un)	230 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1600 W
Velocidad de rotación (n) máx	800 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Tasa de impacto mínima	0 strks/min
Índice de impacto máx	4000 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones	Único
Energía de impacto (julios)	6 J
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No
Luz de trabajo	No
Sentido de giro	Derecha

Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,48
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	42,60
Producto empaquetado: alto (cm)	35,40