

POWC2030 Sierra circular 1200w 185mm



Referencia: POWC2030
EAN-13: 5400338075360
Marca: Powerplus

5 400338 075360 >

Descripción general

Esta sierra circular es un modelo básico. Puede usar la sierra circular para aserrar madera y plástico. Principalmente puedes hacer cortes largos y rectos. La gran hoja de sierra de Ø185 mm en combinación con la alta velocidad de 5800 min-1 le permite cortar muy rápidamente. Aussibian en platos grandes solo en tableros gruesos de hasta 62 mm. Con la guía lateral, puede cortar hasta 10 cm en paralelo a un borde. Gracias al mango adicional, puede guiar aún mejor esta sierra circular. Además, aumenta enormemente su comodidad, especialmente si continúa trabajando durante mucho tiempo.

También vio fácilmente ángulos de hasta 45 grados (corte en inglete). Sin embargo, ¿principalmente quieres mitrar? Por eso recomendamos una sierra ingletadora. Puede conectar fácilmente la sierra circular a una aspiradora. De esta manera, mantiene el lugar de trabajo limpio durante el corte

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Bolsa de polvo/ caja incluida: No
Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí
Guía lateral incluida: Sí
Base de inglete incluida: No
Número de llaves hexagonales incluidas: 1 #

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 1200 W
Velocidad de rotación (n) máx: 5800 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 111 dB(A)
Base ajustable: Sí
Madera de profundidad de corte: 62.5 mm
Calibre: 20,0 mm
Ángulo ajustable: Sí
Número de dientes/cuchillas: 24
Diámetro del disco: 185 mm
Cantidad total de dientes: 24
Ángulo de los dientes: 18 °
Pañuelo: 2.40 mm
Estuche: No
Agarre suave: Sí
Guardia de seguridad: Sí

Retención del cable de bola giratorio: No
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
 Luz de trabajo: No
 Objetivo láser: No
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Grosor de la hoja: 2,40 mm
 Bisel de grado máximo: 90 °
 Dust connector inner diameter: 32.0 mm
 Longitud del cable de alimentación: 2 m
 Spindle lock: Sí
 Cable de alimentación de goma: No
 Botón antipolvo: No
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Botón de seguridad: Sí
 Garantía general: 24 meses

Características

| | |
|----------------------------------|------------|
| Tensión nominal CA min (Un) | 220 V |
| Tensión nominal AC máx (Un) | 240 V |
| Frecuencia nominal (fn) máx | 50 Hz |
| Potencia nominal (Pn) máx | 1200 W |
| Velocidad de rotación (n) máx | 5800 min-1 |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 111 dB(A) |
| Base ajustable | Sí |
| Madera de profundidad de corte | 62.5 mm |
| Calibre | 20,0 mm |
| Ángulo ajustable | Sí |
| Número de dientes/cuchillas | 24 |
| Diámetro del disco | 185 mm |
| Cantidad total de dientes | 24 |
| Ángulo de los dientes | 18 ° |

Certificaciones

| | |
|----------|----------|
| Garantía | 24 meses |
|----------|----------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 3,96 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 31,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 24,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 19,00 |