



POWEB1520 Taladro/atornillador de impacto 18v li-io

Referencia: POWEB1520
EAN-13: 5400338075841
Marca: Powerplus

5 400338 075841 >

Descripción general

Este taladro/destornillador de impacto de iones de litio de 18 V tiene toda la potencia que necesita para taladrar o tornear tornillos. Tiene un par máximo de 50Nm y puede cambiar fácilmente la velocidad (dos marchas) o el par (23+1+1 ajuste) para soportar una amplia variedad de tareas. El agarre suave aumenta la comodidad y el control.

Gracias al portabrocas sin llave es fácil cambiar rápidamente los bits.

El POWEB1520 también tiene una parada de profundidad para una mayor precisión y una parada rápida que proporciona seguridad adicional en el momento de necesidad.

La luz de trabajo LED incorporada mejora la visibilidad y le da la oportunidad de trabajar en espacios poco iluminados.

Combine con la batería de iones de litio de 18 V [One Fits All].

Batería y cargador no incluidos.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Cargadores - cable de cargador incluido: No
Portabrocas magnético incluido: No
cincel incluido: Sí
Correa de muñeca incluida: No
Tornillos de doble cabeza incluidos: No
Tope de profundidad incluido: Sí
Llave de portabrocas incluida: Sí
Tubo de grasa incluido: No
SDS-Bitholder incluido: No

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 400 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 1500 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 96 dB(A)
Tasa de impacto mínima: 6400 strks/min
Índice de impacto máx: 24000 strks/min
Posiciones de par: 25
Estuche: No
Agarre suave: Sí
Luz de trabajo: Sí
Sentido de giro: Izquierda
Sentido de giro: Derecha
Modo de impacto: Sí
Función de perforación: Sí
Función de tornillo: Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: Sí
Spindle lock: No especificado
Max. Par motor: 50 Nm
Par ajustable: Sí
Max. Broca de perforación: 13 mm
Portabrocas sin llave: Sí
Mandril de bloqueo automático: Sí
Mandril: No
Control electrónico de velocidad: No
Protección contra sobrecargas: No
Motor de arranque suave: No
Indicador de potencia: Sí
Diámetro mín. de la broca: 2,5 mm
Botón de seguridad: No
Baterías necesarias (cantidad): 1
Número de ajustes de velocidad: 2
Indicador de nivel de batería: Sí
Voltaje nominal DC (Un) max: 20.8 V
Capacidad de perforación de hormigón: 12 mm
Capacidad de perforación acero: 8 mm
Madera de capacidad de perforación: 22 mm
Garantía general: 24 meses
Parada rápida: Sí

Características

Velocidad de rotación (n) min	400 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	1500 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Tasa de impacto mínima	6400 strks/min
Índice de impacto máx	24000 strks/min
Posiciones de par	25
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha
Modo de impacto	Sí
Función de perforación	Sí
Función de tornillo	Sí

Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,68
Producto empaquetado: largo (cm)	24,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,50
Producto empaquetado: alto (cm)	21,00