



POWE10035 Taladro eléctrico percutor rev. 950w

Referencia: POWE10035
EAN-13: 5400338073144
Marca: Powerplus

5 400338 073144 >

Descripción general

Un taladro / destornillador siempre es útil, pero ¿qué sucede si también desea perforar en tipos más duros de piedra como ladrillos y azulejos? Entonces este taladro / destornillador compacto es exactamente lo que está buscando. Es muy ligero y compacto, pero ofrece mucha más potencia que un taladro ordinario.

El martillo perforador 950 tiene una función de martillo que no solo le permite perforar fácilmente madera (hasta 25 mm) y acero (hasta 10 mm), sino también perforar sin esfuerzo hasta 13 mm en hormigón. El mango auxiliar le brinda la ayuda que está buscando, usted mantiene el control total sobre el trabajo de perforación. Dependiendo del trabajo de atornillado o taladrado, también puede ajustar muy fácilmente la frecuencia de rotación del POWE10035. El tope de profundidad evita perforar demasiado profundo al milímetro más cercano

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Portabrocas magnético incluido: No
cincel incluido: Sí
Correa de muñeca incluida: No
Tornillos de doble cabeza incluidos: No
Tope de profundidad incluido: Sí
Llave de portabrocas incluida: No
Tubo de grasa incluido: No
SDS-Bitholder incluido: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 950 W
Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 3000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)
Índice de impacto máx: 48000 strks/min
Tiempo de calentamiento: 0 min
Estuche: Sí
Agarre suave: Sí
Retención del cable de bola giratorio: No
Luz de trabajo: No
Sentido de giro: Izquierda
Sentido de giro: Derecha
Modo de impacto: Sí

Función de perforación: Sí
 Función de tornillo: No
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Longitud del cable de alimentación: 2 m
 Max. Par motor: 4,5 Nm
 Par ajustable: No
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Max. Broca de perforación ...: 13 mm
 Portabrocas sin llave: Sí
 Mandril de bloqueo automático: Sí
 Mandril: No
 Control electrónico de velocidad: No aplica
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: Sí
 Diámetro mín. de la broca: 1,5 mm
 Botón de seguridad: No
 Capacidad de perforación de hormigón: 13 mm
 Capacidad de perforación acero: 8 mm
 Madera de capacidad de perforación: 25 mm
 Piedra de capacidad de perforación: 10 mm
 Garantía general: 24 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	950 W
Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	3000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)
Índice de impacto máx	48000 strks/min
Tiempo de calentamiento	0 min
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No
Luz de trabajo	No
Sentido de giro	Izquierda

Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,34
Producto empaquetado: largo (cm)	36,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,50
Producto empaquetado: alto (cm)	30,00