



## POWX1170 Martillo perforador 750w

Referencia: POWX1170  
EAN-13: 5400338068065  
Marca: Powerplus

5 400338 068065 >

### Descripción general

Puedes usar este Martillo percutor de 4 modos: martillo, martillo/percutor, percutor y rotación del cincel. Cambiar de un modo a otro es fácil con el selector de modo con bloqueo de seguridad. La velocidad también se puede cambiar y ajustarla de 0 a 1050min-1. El martillo perforador tiene un cojinete de doble barra de péndulo que garantía una energía de impacto extremadamente fuerte. Su potencia es un 30% más impresionante que un martillo perforador sin este ingenioso sistema. Con sus 4899 impactos por minuto, puedes abordar un trabajo con hormigón, acero y madera sin ningún esfuerzo.

El tope de profundidad es muy útil para taladrar agujeros preestablecidos. El mango auxiliar puede ser ajustado para adaptarse tanto a diestros como a zurdos. Se sirve con un portabrocas SD con adaptador, un cincel y un puntero, tres brocas y una tapa antipolvo.

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí  
Cincel incluido: 2  
cincel incluido: Sí  
Soporte de instalación incluido: Sí  
Número de cincel plano incluido: 1 #  
Número de cincel apuntado incluido: 1 #  
Tapón antipolvo incluido: Sí  
Bote de grasa incluido: No  
Número de herramientas de llave incluidas: 0 #  
Tope de profundidad incluido: Sí  
Llave de portabrocas incluida: Sí  
Número de brocas incluidas: 3  
Tubo de grasa incluido: No  
SDS-Bitholder incluido: No

### Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V  
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V  
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz  
Potencia nominal (Pn) máx: 750 W  
Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1  
Velocidad de rotación (n) máx: 1050 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)  
 Tasa de impacto mínima: 0 strks/min  
 Índice de impacto máx: 4900 strks/min  
 Sistema de reducción de vibraciones: No  
 Energía de impacto (julios): 3,5 J  
 Estuche: Sí  
 Agarre suave: Sí  
 Retención del cable de bola giratorio: No  
 Luz de trabajo: No  
 Sentido de giro: Izquierda  
 Sentido de giro: Derecha  
 Función de perforación: Sí  
 Cuerpo de metal completo: No  
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: Sí  
 Función percutor: Sí  
 Función del cincel: Sí  
 Longitud del cable de alimentación: 3 m  
 Max. Par motor: 40 Nm  
 Par ajustable: Sí  
 Cable de alimentación de goma: Sí  
 Vitesse réglable: Sí  
 Max. Broca de perforación ....: 13 mm  
 Portabrocas sin llave: Sí  
 Mandril de bloqueo automático: No aplica  
 Mandril: Sí  
 Control electrónico de velocidad: No aplica  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: No  
 Capacidad de perforación de hormigón: 26 mm  
 Capacidad de perforación acero: 13 mm  
 Madera de capacidad de perforación: 40 mm  
 Piedra de capacidad de perforación: 26 mm  
 Garantía general: 36 meses

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	750 W
Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	1050 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Tasa de impacto mínima	0 strks/min
Índice de impacto máx	4900 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones	No
Energía de impacto (julios)	3,5 J
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No

## Certificaciones

Garantía 36 meses

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,14
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,00
Producto empaquetado: alto (cm)	34,00