



## POWX0614 Amoladora de 125mm 1200w

Referencia: POWX0614  
 EAN-13: 5400338075667  
 Marca: Powerplus

### Descripción general

Esta amoladora angular está equipada con un disco para amolar de tamaño medio de Ø 125 mm. Debido a que es tan cómodo de usar, la amoladora angular es altamente maniobrable. Úselo para trabajar en áreas difíciles de alcanzar con facilidad. Un disco para amolar más grande no es práctico para pequeños trabajos de amolado, por ejemplo, cortar tuberías estrechas o desbarbar superficies pequeñas, por lo que esta amoladora de ángulo más pequeño es perfecta para usted.

El mango auxiliar proporciona un agarre aún más fuerte y se puede unir a la izquierda, derecha o en la parte superior de la amoladora angular. De esa manera, siempre puede encontrar la posición ideal para moler sin obstrucción. Sus manos están totalmente protegidas por el resistente protector de seguridad de metal.

¿Necesita reemplazar el disco de amolar? Gracias a la cerradura del husillo, puede hacerlo de manera rápida, eficiente y sin la necesidad de herramientas adicionales. Para mayor comodidad del usuario, la amoladora angular también está equipada con un interruptor de bloqueo para un amolado ininterrumpido.

### Contenido de la caja

Incluye hoja de diamante: No

Manual incluido: Sí

Número de herramientas de llave incluidas: 1 #

Número de llaves hexagonales incluidas: 0 #

### Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA mín (Un): 220 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 1200 W

Velocidad de rotación (n) mín: 6000 min<sup>-1</sup>

Velocidad de rotación (n) máx: 12000 min<sup>-1</sup>

Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)

Sistema de reducción de vibraciones: No

Calibre: 22,2 mm

Diámetro del disco: 125 mm

Estuche: No

Agarre suave: Sí  
 Guardia de seguridad: Sí  
 Cepillos de carbono de cambio rápido: No  
 Retención del cable de bola giratorio: No  
 Luz de trabajo: No  
 Sistema de sujeción rápida: Sí  
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
 Longitud del cable de alimentación: 3 m  
 Spindle lock: Sí  
 Cable de alimentación de goma: No  
 Botón antipolvo: Sí  
 Control electrónico de velocidad: No aplica  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: Sí  
 Botón de seguridad: No  
 Garantía general: 36 meses  
 Parada rápida: No

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1200 W
Velocidad de rotación (n) min	6000 min <sup>-1</sup>
Velocidad de rotación (n) máx	12000 min <sup>-1</sup>
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Sistema de reducción de vibraciones	No
Calibre	22,2 mm
Diámetro del disco	125 mm
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Guardia de seguridad	Sí
Cepillos de carbono de cambio rápido	No

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,02
Producto empaquetado: largo (cm)	14,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	42,60
Producto empaquetado: alto (cm)	11,80