



POWEW67900 Bomba sumergible 200w. agua limpia.

Referencia: POWEW67900

EAN-13: 5400338078149

Marca: Powerplus

Descripción general

El POWEW67900 de Powerplus es una bomba sumergible para drenar agua limpia. La bomba está equipada con una mando y 10 m de cable, lo que la hace de fácil manejo. Funciona con un interruptor flotante externo que enciende y apaga automáticamente la bomba al nivel deseado. La profundidad máxima de inmersión es 7 m y la altura de entrega es 5 m, mientras que la tasa de entrega equivale a 3 500 l/h. El POWEW67900 es adecuado para agua con una temperatura máxima de 35°C.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Manguera de drenaje incluida: No

Número de abrazadera de manguera incluida: 0 #

Mando a distancia incluido: No

Manguera de suministro incluida: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V

Tensión nominal AC máx (Un): 230 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) mín: 200 W

Potencia nominal (Pn) máx: 200 W

Profundidad sumergible: 7 m

Max. profundidad de aspiración: 7 m

Max. Altura de presión: 5 m

Altura de desactivación automática: 150 mm

Altura de activación automática: 350 mm

Altura de activación ajustable: Sí

Altura residual del agua: 5 mm

Autoventilación: Sí

Max. altura de entrega: 5,2 m

Temperatura máxima del agua.: 35 °C

Tamaño máximo del grano: 5 mm

Resistente a UV: No

Autocebado: Sí

Llenado manual necesario: No

Retención del cable de bola giratorio: No

Interruptor flotante: Sí

Interruptor de sensor: No
 Interruptor flotante interno: No
 Protección en seco: No
 Aspiración plana / trapeador seco: Sí
 Filtro de agua incorporado: No
 Longitud del cable de alimentación: 10 m
 Funciona con la aplicación: No
 Caudal máximo (qmax): 3500 l/hour
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: Sí
 Motor de arranque suave: No aplica
 Indicador de potencia: No aplica
 Garantía general: 24 meses

Características

| | |
|------------------------------------|--------|
| Tensión nominal CA min (Un) | 230 V |
| Tensión nominal AC máx (Un) | 230 V |
| Frecuencia nominal (fn) máx | 50 Hz |
| Potencia nominal (Pn) mín | 200 W |
| Potencia nominal (Pn) máx | 200 W |
| Profundidad sumergible | 7 m |
| Max. profundidad de aspiración | 7 m |
| Max. Altura de presión | 5 m |
| Altura de desactivación automática | 150 mm |
| Altura de activación automática | 350 mm |
| Altura de activación ajustable | Sí |
| Altura residual del agua | 5 mm |
| Autoventilación | Sí |
| Max. altura de entrega | 5,2 m |

Certificaciones

| | |
|----------|----------|
| Garantía | 24 meses |
|----------|----------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 3,17 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 16,60 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 20,40 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 29,60 |