

POWP3020 Martillo percutor 1500w



Referencia: POWP3020
EAN-13: 5400338077074
Marca: Powerplus

5 400338 077074 >

Descripción general

Este taladro de martillo de 1600W tiene la función adecuada para cada trabajo: taladrar, taladrar con martillo o cincelar. El cincel también se puede girar. El motor produce 4500 golpes por minuto con una fuerza de impacto de 6J. Con una capacidad de perforación de Ø32mm en hormigón o piedra, Ø40mm en madera y Ø13mm en acero puede hacer cualquier trabajo. La parada de profundidad es muy útil cuando necesitas perforar varios agujeros con la misma profundidad.

La velocidad de rotación es ajustable de 0 a 850min-1. El botón de bloqueo permite la perforación continua. La conexión tipo SDS-plus le permite cambiar los taladros y cinceles de forma rápida y sin herramientas. El agarre suave le proporciona el máximo confort y control.

El taladro de martillo está equipado con un mango auxiliar extraíble que se puede instalar para adaptarse tanto a diestros como a zurdos. El POWP3020 viene con una tapa de polvo, tres brocas, un cincel plano y un cincel puntiagudo.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Cincel incluido: 2
cincel incluido: Sí
Soporte de instalación incluido: No
Número de cincel plano incluido: 1 #
Número de cincel apuntado incluido: 1 #
Tapón antipolvo incluido: Sí
Bote de grasa incluido: Sí
Número de herramientas de llave incluidas: 1 #
Tope de profundidad incluido: Sí
Llave de portabrocas incluida: No
Número de brocas incluidas: 3
Tubo de grasa incluido: No
SDS-Bitholder incluido: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
 Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
 Potencia nominal (Pn) máx: 1500 W
 Velocidad de rotación (n) máx: 850 min-1
 Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)
 Tasa de impacto mínima: 0 strks/min
 Índice de impacto máx: 4500 strks/min
 Sistema de reducción de vibraciones: Único
 Energía de impacto (julios): 6 J
 Estuche: Sí
 Agarre suave: Sí
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Luz de trabajo: No
 Sentido de giro: Derecha
 Función de perforación: Sí
 Cuerpo de metal completo: No
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: Sí
 Función percutor: Sí
 Función del cincel: Sí
 Longitud del cable de alimentación: 4 m
 Max. Par motor: 40 Nm
 Par ajustable: Sí
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Vitesse réglable: Sí
 Portabrocas sin llave: Sí
 Mandril de bloqueo automático: No aplica
 Mandril: No
 Control electrónico de velocidad: No aplica
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: Sí
 Capacidad de perforación de hormigón: 32 mm
 Capacidad de perforación acero: 13 mm
 Madera de capacidad de perforación: 40 mm
 Piedra de capacidad de perforación: 32 mm
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1500 W
Velocidad de rotación (n) máx	850 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Tasa de impacto mínima	0 strks/min
Índice de impacto máx	4500 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones	Único
Energía de impacto (julios)	6 J
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No
Luz de trabajo	No

Certificaciones

Garantía 36 meses

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,00
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,50
Producto empaquetado: alto (cm)	34,00
