

POWE40020 Lijadora de mano 140w



Referencia: POWE40020
EAN-13: 5400338072680
Marca: Powerplus

5 400338 072680 >

Descripción general

Esta pequeña lijadora de mano de 140 vatios no es un problema en los lugares más difíciles. Solo necesita una mano para deslizar fácilmente la placa de lijado afilada en forma de hierro en las esquinas y bordes, los más estrechos y lijarlos o pulirlos.

Se proporcionan 5 almohadillas de lijado con este lijadora. Puede reemplazarlos rápida y fácilmente utilizando el sistema de gancho y bucle. La bolsa para el polvo recoge todo el polvo con cuidado. Por lo tanto, no inhale el polvo de lijado, no debe aspirar después del trabajo y la almohadilla de lijado dura más.

¿Qué es lo que incluye?

1x lijadora de mano 1x bolsa de recolección de polvo 2x hoja de papel de lija - delta - madera - G80 2x hoja de papel de lija - delta - madera - G120 1x hoja de papel de lija - delta - madera - G240 1x manual de instrucciones

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Bolsa de polvo/ caja incluida: Sí

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No

Caja de recogida de polvo (micro filtro) incluida: No

Manguera aspiradora incluida: No

Perforador de papel incluido: No aplica

Número de bolsas de polvo incluidas: 1 #

Especificaciones técnicas

Tensión nominal AC máx (Un): 230 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 140 W

Velocidad de rotación (n) máx: 13000 min⁻¹

Nivel de potencia acústica (LwA): 86 dB(A)

Movimientos máx: 26000 /min

Encender: No

Anchura de las oscilaciones: 1 mm
 Sistema de reducción de vibraciones: No
 Estuche: No
 Agarre suave: Sí
 Uso ambidiestro (zurdo y diestro): Sí
 Disipación óptima del calor: No
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
 Resistencia de aspiración ajustable: No
 Luz de trabajo: No
 Sistema de sujeción rápida: No
 Longitud del cable de alimentación: 2 m
 Anchura de la superficie de lijado: 80 mm
 Longitud de la superficie de lijado: 140 mm
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Botón antipolvo: Sí
 Control electrónico de velocidad: Sí
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: Sí
 Botón de seguridad: No
 Garantía general: 24 meses

Características

Tensión nominal AC máx (Un)	230 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	140 W
Velocidad de rotación (n) máx	13000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	86 dB(A)
Movimientos máx	26000 /min
Encender	No
Anchura de las oscilaciones	1 mm
Sistema de reducción de vibraciones	No
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Uso ambidiestro (zurdo y diestro)	Sí
Disipación óptima del calor	No
Retención del cable de bola giratorio	No

Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,22
Producto empaquetado: largo (cm)	18,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,00
Producto empaquetado: alto (cm)	16,00