

## **POWE30015 Sierra de calar 710W - 1 acc.**



Referencia: POWE30015  
EAN-13: 5400338072659  
Marca: Powerplus

5 400338 072659 >

### **Descripción general**

Esta sierra de calar de 710 W te sorprenderá con todo lo que puede hacer. La sierra de calar compacta es extremadamente flexible, lo que le permite cortar con precisión curvas cerradas y líneas curvas, pero el aserrado recto a medida también es una de las posibilidades con la contraguía. Gracias a la base basculante, puede ver ángulos de hasta 45 °. Las cuatro posiciones de giro le brindan la fuerza que necesita para cortar material más duro. La POWE30015 sierras de hasta 65 mm en madera y hasta 8 mm en acero. Seleccione la velocidad usted mismo con una rueda, ya sea que el trabajo requiera un corte lento y preciso o más rápido y más potente. Puede conectar fácilmente la sierra de calar a un extractor que aspirará el polvo. Mantiene una vista sin obstrucciones de la línea de la sierra, trabaja en un ambiente limpio y no respira partículas de polvo. Las hojas de sierra se cambian fácilmente y se proporciona una hoja de sierra para madera con la herramienta

### **Qué es lo que incluye?**

1x sierra de calar 1x adaptador de vacío 1x llave hexagonal (fijado en el cable) 1x hoja de sierra - madera 1x guía lateral 1x manual de instrucciones

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí

Guía lateral incluida: Sí

Número de llaves hexagonales incluidas: 1 #

Número de hojas de sierra de usos múltiples incluidos: 1

### **Especificaciones técnicas**

Tensión nominal CA min (Un): 230 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 710 W

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 2800 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)

Posiciones pendulares: 4

Movimientos máx: 65 /min

Base ajustable: Sí  
 Profundidad de corte de acero: 8 mm  
 Madera de profundidad de corte: 65 mm  
 Plástico de profundidad de corte: 20 mm  
 Número de dientes/cuchillas: 23  
 Espaciado/paso de los dientes: 4 mm  
 Cantidad total de dientes: 23  
 Ángulo de los dientes: 45 °  
 Pañuelo: 1.20 mm  
 Cambio rápido de cuchilla: Sí  
 Estuche: No  
 Agarre suave: Sí  
 Retención del cable de bola giratorio: No  
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí  
 Luz de trabajo: Sí  
 Objetivo láser: No  
 Soplador de polvo: No  
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
 Grosor de la hoja: 1,20 mm  
 Bisel de grado máximo: 45 °  
 Dust connector inner diameter: 35.0 mm  
 Longitud del cable de alimentación: 2 m  
 Cable de alimentación de goma: Sí  
 Vitesse réglable: Sí  
 Botón antipolvo: No  
 Control electrónico de velocidad: Sí  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: Sí  
 Garantía general: 24 meses

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	710 W
Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	2800 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	103 dB(A)
Posiciones pendulares	4
Movimientos máx	65 /min
Base ajustable	Sí
Profundidad de corte de acero	8 mm
Madera de profundidad de corte	65 mm
Plástico de profundidad de corte	20 mm
Número de dientes/cuchillas	23

### Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,36
Producto empaquetado: largo (cm)	24,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,50
Producto empaquetado: alto (cm)	22,00