



## POWE30010 Sierra de calar 450W - 1 acc.

Referencia: POWE30010  
EAN-13: 5400338073052  
Marca: Powerplus

5 400338 073052 >

### Descripción general

Esta sierra de calar de 450 W es muy compacta y ligera y, por lo tanto, fácil de manejar. Esto le permite cortar con precisión y curvas cerradas y líneas curvas. También puede inclinar la base y la sierra en ángulo. El práctico rodillo guía también garantiza un aserrado perfectamente recto y hecho a medida, por ejemplo, en el caso del aserrado delicado en madera, metal o plástico. Puede conectar fácilmente la sierra de calar a un extractor que aspirará el polvo. Mantiene una vista sin obstrucciones de la línea de la sierra, trabaja en un ambiente limpio y no respira partículas de polvo. Se proporciona una cuchilla de madera con la herramienta; le permite cortar hasta una profundidad de 55 mm.

### Qué es lo que incluye?

1x sierra de calar 1x llave hexagonal (fijado en el cable) 1x hoja de sierra - madera 1x manual de instrucciones

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No

Guía lateral incluida: No

Número de llaves hexagonales incluidas: 1 #

### Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 450 W

Velocidad de rotación (n) máx: 3000 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)

Movimientos máx: 55 /min

Base ajustable: Sí

Profundidad de corte de acero: 8 mm

Madera de profundidad de corte: 65 mm

Plástico de profundidad de corte: 20 mm

Número de dientes/cuchillas: 23

Espaciado/paso de los dientes: 4 mm

Cantidad total de dientes: 23  
 Ángulo de los dientes: 45 °  
 Pañuelo: 1.20 mm  
 Cambio rápido de cuchilla: No  
 Estuche: No  
 Agarre suave: Sí  
 Retención del cable de bola giratorio: No  
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí  
 Luz de trabajo: No  
 Objetivo láser: No  
 Soplador de polvo: No  
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
 Grosor de la hoja: 1,20 mm  
 Bisel de grado máximo: 45 °  
 Dust connector inner diameter: 35.0 mm  
 Longitud del cable de alimentación: 2 m  
 Cable de alimentación de goma: Sí  
 Vitesse réglable: No  
 Botón antipolvo: No  
 Control electrónico de velocidad: No  
 Protección contra sobrecargas: No especificado  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: Sí  
 Garantía general: 24 meses

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	450 W
Velocidad de rotación (n) máx	3000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Movimientos máx	55 /min
Base ajustable	Sí
Profundidad de corte de acero	8 mm
Madera de profundidad de corte	65 mm
Plástico de profundidad de corte	20 mm
Número de dientes/cuchillas	23
Espaciado/paso de los dientes	4 mm
Cantidad total de dientes	23

### Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,62
Producto empaquetado: largo (cm)	21,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00