

## POWE40030 Lijadora excéntrica 450w



Referencia: POWE40030  
EAN-13: 5400338072697  
Marca: Powerplus

5 400338 072697 >

### Descripción general

Esta lijadora de 480 W está equipada con una placa de lijado giratoria que permite un lijado muy rápido. Puede abordar los trabajos de lijado más grandes y obtener un resultado uniforme en poco tiempo. El mango secundario es muy oportuno, especialmente si tiene que lijar durante mucho tiempo. Siempre mantienes el control. Gracias a la posibilidad de bloquear el interruptor de encendido, evita tener que activarlo continuamente. Se proporcionan 5 almohadillas de lijado con este POWE40030. Puede reemplazarlos rápida y fácilmente utilizando el sistema de gancho y bucle. También puede ajustar la velocidad a la que lija. Puede alcanzar una velocidad de hasta 13,000 rpm. La bolsa para el polvo recoge todo el polvo con cuidado. Por lo tanto, no inhale el polvo de lijado, no debe aspirar después del trabajo y la almohadilla de lijado dura más

### Qué es lo que incluye?

2x lijadora excéntrica 1x bolsa de recolección de polvo 2x hoja de papel de lija - redondo - madera - G80 2x hoja de papel de lija - redondo - madera - G120 1x hoja de papel de lija - redondo - madera - G240 1x manual de instrucciones

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí

Caja de recogida de polvo (micro filtro) incluida: No

### Especificaciones técnicas

Tensión nominal AC máx (Un): 230 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 450 W

Velocidad de rotación (n) min: 6000 min<sup>-1</sup>

Velocidad de rotación (n) máx: 13000 min<sup>-1</sup>

Nivel de potencia acústica (LwA): 91 dB(A)

Movimientos mín: 12000 /min

Movimientos máx: 26000 /min

Anchura de las oscilaciones: 15 mm

Diámetro de la superficie de lijado: 125 mm

Sistema de reducción de vibraciones: No

Estuche: No  
 Agarre suave: Sí  
 Retención del cable de bola giratorio: No  
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí  
 Luz de trabajo: No  
 Longitud del cable de alimentación: 2 m  
 Cable de alimentación de goma: Sí  
 Botón antipolvo: No  
 Control electrónico de velocidad: No aplica  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: Sí  
 Botón de seguridad: No  
 Garantía general: 24 meses

### Características

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Tensión nominal AC máx (Un)           | 230 V       |
| Frecuencia nominal (fn) máx           | 50 Hz       |
| Potencia nominal (Pn) máx             | 450 W       |
| Velocidad de rotación (n) min         | 6000 min-1  |
| Velocidad de rotación (n) máx         | 13000 min-1 |
| Nivel de potencia acústica (LwA)      | 91 dB(A)    |
| Movimientos mín                       | 12000 /min  |
| Movimientos máx                       | 26000 /min  |
| Anchura de las oscilaciones           | 15 mm       |
| Diámetro de la superficie de lijado   | 125 mm      |
| Sistema de reducción de vibraciones   | No          |
| Estuche                               | No          |
| Agarre suave                          | Sí          |
| Retención del cable de bola giratorio | No          |

### Certificaciones

|          |          |
|----------|----------|
| Garantía | 24 meses |
|----------|----------|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 2,38  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 30,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 13,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 19,00 |