



## **POWEB1510 Taladro/atornillador 18v li-ion (no accu)**

Referencia: POWEB1510  
EAN-13: 5400338075834  
Marca: Powerplus

5 400338 075834 >

### **Descripción general**

Este taladro/destornillador de iones Li de 18V tiene toda la potencia que necesita para taladrar o tornear tornillos. Tiene un par máximo de 35Nm y puede cambiar fácilmente la velocidad (dos marchas) o el par (20+1 ajuste) para soportar una amplia variedad de tareas. El agarre suave aumenta la comodidad y el control.

Gracias al portabrocas sin llave es fácil cambiar rápidamente los bits.

La luz de trabajo LED incorporada mejora la visibilidad y le da la oportunidad de trabajar en espacios poco iluminados.

Combine con la batería de iones de litio de 18 V [ One Fits All].

Batería y cargador no incluidos.

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí  
Cargadores - cable de cargador incluido: No aplica  
Portabrocas magnético incluido: No  
cincel incluido: No  
Correa de muñeca incluida: No  
Tornillos de doble cabeza incluidos: No  
Tope de profundidad incluido: No  
Llave de portabrocas incluida: No aplica

### **Especificaciones técnicas**

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1  
Velocidad de rotación (n) máx: 400 min-1  
Nivel de potencia acústica (LwA): 92 dB(A)  
Posiciones de par: 21

Estuche: No  
 Agarre suave: Sí  
 Luz de trabajo: Sí  
 Sentido de giro: Izquierda  
 Sentido de giro: Derecha  
 Función de perforación: Sí  
 Función de tornillo: Sí  
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
 Spindle lock: No especificado  
 Max. Par motor: 35 Nm  
 Par ajustable: Sí  
 Vitesse réglable: Sí  
 Velocidad de rotación (n) 2 min: 0 min-1  
 Velocidad de rotación (n) 2 máx: 1500 min-1  
 Max. Broca de perforación ....: 10 mm  
 Portabrocas sin llave: Sí  
 Mandril de bloqueo automático: Sí  
 Mandril: No  
 Control electrónico de velocidad: No  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: No  
 Diámetro mín. de la broca: 2,5 mm  
 Baterías necesarias (cantidad): 1  
 Número de ajustes de velocidad: 2  
 Indicador de nivel de batería: No  
 Bitholder incorporado: No  
 Voltaje nominal DC (Un) max: 20.8 V  
 Capacidad de perforación acero: 8 mm  
 Madera de capacidad de perforación: 18 mm  
 Garantía general: 24 meses  
 Parada rápida: Sí

### Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	400 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	92 dB(A)
Posiciones de par	21
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha
Función de perforación	Sí
Función de tornillo	Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas	No
Max. Par motor	35 Nm
Par ajustable	Sí

### Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,20
Producto empaquetado: largo (cm)	20,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,50
Producto empaquetado: alto (cm)	20,50