

POWX0618 Amoladora angular de 230mm 2500w



Referencia: POWX0618
EAN-13: 5400338075674
Marca: Powerplus

5 400338 075674 >

Descripción general

Esta amoladora angular de 2.500 W es compatible con grandes discos de rectificado Ø230 mm. Puede utilizar la herramienta Powerplus para rectificar, lijar, desbarbar o eliminar el óxido del metal y la piedra. Es ideal para el rectificado y desbarbado de alta resistencia. Un disco de rectificado Ø230 mm grande corta mucho más profundo que un disco Ø115 mm o Ø125 mm.

La función de arranque suave permite que el motor alcance constantemente su velocidad máxima, garantizando un control óptimo. El mango de agarre suave se puede fijar a la izquierda, derecha o en la parte superior de la herramienta. Además, la parte posterior de la amoladora angular se puede ajustar también. De esta manera, siempre se puede elegir la mejor posición de trabajo.

Gracias a la cerradura del husillo, el disco de rectificado se puede reemplazar de forma rápida, eficiente y sin necesidad de una herramienta adicional. Para mayor comodidad del usuario, la herramienta está equipada con un botón de bloqueo, para que pueda trabajar continuamente. Un protector de seguridad metálico resistente protege sus manos.

Disco no incluido.

Contenido de la caja

Incluye hoja de diamante: No
Manual incluido: Sí
Número de herramientas de llave incluidas: 1 #
Número de llaves hexagonales incluidas: 0 #

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 2500 W
Velocidad de rotación (n) máx: 6500 min⁻¹
Nivel de potencia acústica (LwA): 109 dB(A)

Sistema de reducción de vibraciones: No
 Calibre: 22,2 mm
 Diámetro del disco: 230 mm
 Estuche: Sí
 Agarre suave: Sí
 Guardia de seguridad: Sí
 Cepillos de carbono de cambio rápido: Sí
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Luz de trabajo: No
 Sistema de sujeción rápida: Sí
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Longitud del cable de alimentación: 3 m
 Spindle lock: Sí
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Botón antipolvo: Sí
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: Sí
 Botón de seguridad: No
 Garantía general: 36 meses
 Parada rápida: No

Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	2500 W
Velocidad de rotación (n) máx	6500 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	109 dB(A)
Sistema de reducción de vibraciones	No
Calibre	22,2 mm
Diámetro del disco	230 mm
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Guardia de seguridad	Sí
Cepillos de carbono de cambio rápido	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,07
Producto empaquetado: largo (cm)	18,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	60,00
Producto empaquetado: alto (cm)	28,80