

POWC1061 Taladro/atornillador 16v ll-ion



Referencia: POWC1061
EAN-13: 5400338078811
Marca: Powerplus

5 400338 078811 >

Descripción general

Este Taladro atornillador compacto con batería de Li-Ion es perfecto para pequeños trabajos de bricolaje en casa. Tiene 2 ajustes de velocidad (0-400 / 0-1400min-1) y 18 + 1 ajustes de par.

Su luz de trabajo de LED incorporada, mejora drásticamente la visibilidad y te da la oportunidad de trabajar in espacios pobres de luz. El POWC1061 tiene llave de protabrocas, por tanto es muy fácil su cambio.

Su mango suave te proporciona la máxima comodidad y control.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Cargadores - cable de cargador incluido: Sí
Portabrocas magnético incluido: No
cincel incluido: No
Correa de muñeca incluida: No
Tornillos de doble cabeza incluidos: No
Tope de profundidad incluido: No
Llave de portabrocas incluida: No

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 400 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)
Cargador de corriente nominal: 4 A
Posiciones de par: 19
Estuche: No
Agarre suave: Sí
Cargador rápido: No
Luz de trabajo: Sí
Sentido de giro: Izquierda
Sentido de giro: Derecha
Función de perforación: Sí
Función de tornillo: Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
Batería recargable: Sí

Max. Par motor: 30 Nm
 Par ajustable: Sí
 Vitesse réglable: Sí
 Velocidad de rotación (n) 2 min: 0 min-1
 Velocidad de rotación (n) 2 máx: 1400 min-1
 Max. Broca de perforación ...: 10 mm
 Portabrocas sin llave: Sí
 Mandril de bloqueo automático: No
 Mandril: No
 Indicador de potencia: No
 Baterías necesarias (cantidad): 1
 Número de ajustes de velocidad: 2
 Peso de la batería (kg): 0.282
 Peso de la batería (g): 282 g
 Bitholder incorporado: No
 Voltaje nominal DC (Un) max: 16 V
 Capacidad de la batería: 1300 mAh
 Tiempo medio de carga ACDC: 210 min
 Capacidad de perforación acero: 10 mm
 Madera de capacidad de perforación: 20 mm
 Garantía general: 24 meses
 Parada rápida: Sí
 Garantía de la batería: 12 meses

Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	400 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)
Cargador de corriente nominal	4 A
Posiciones de par	19
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Cargador rápido	No
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha
Función de perforación	Sí
Función de tornillo	Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas	No

Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,45
Producto empaquetado: largo (cm)	8,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,80
Producto empaquetado: alto (cm)	19,80