

POWE00015 Atornillador 3.6v



Referencia: POWE00015
EAN-13: 5400338073045
Marca: Powerplus

5 400338 073045 >

Descripción general

A veces todo lo que necesitas es un simple y ligero atornillador. El POWE00015 es desplegable para proporcionar un atornillador recto, por ejemplo para usar en sitios difíciles de alcanzar. Su luz de trabajo LED integrada hace que el trabajo sea más aún más fácil.

El atornillador funciona con una batería de 3,6V Li-ion, con una capacidad de 13000mAh. Tiene sólo un ajuste de velocidad de 180min-1, así que no puede ser más sencillo de usar.

Qué es lo que incluye?

1x destornillador 1x adaptador de potencia 1x manual de instrucciones

Contenido de la caja

Portabrocas magnético: Sí

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: Sí

cincel incluido: No

Correa de muñeca incluida: No

Clip de cinturón incluido: No

Número de destornilladores de tuerca incluidos: 0 #

Tornillos de doble cabeza incluidos: No

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 180 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 62 dB(A)

Cargador de corriente nominal: 5 A

Estuche: No
 Agarre suave: Sí
 Indicador de estado del cargador de batería: No
 Cargador rápido: No
 Luz de trabajo: Sí
 Sentido de giro: Izquierda
 Sentido de giro: Derecha
 Función de perforación: No
 Función de tornillo: Sí
 Función de bloqueo automático del husillo: No
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Batería recargable: Sí
 Max. Par motor: 2,5 Nm
 Par ajustable: No
 Max. Broca de perforación: 6,5 mm
 Portabrocas sin llave: No
 Mandril de bloqueo automático: No
 Control electrónico de velocidad: No aplica
 Protección contra sobrecargas: No especificado
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Diámetro mín. de la broca: 6,35 mm
 Botón de seguridad: Sí
 Peso de la batería (kg): 0.17
 Peso de la batería (g): 170 g
 Indicador de nivel de batería: No
 Bitholder incorporado: No
 Voltaje nominal DC (Un) max: 3.6 V
 Capacidad de la batería: 1300 mAh
 Tiempo medio de carga ACDC: 240 min
 Tiempo medio de carga 12VDC: 180 min
 Garantía general: 24 meses
 Parada rápida: No

Características

| | |
|---|-----------|
| Velocidad de rotación (n) min | 0 min-1 |
| Velocidad de rotación (n) máx | 180 min-1 |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 62 dB(A) |
| Cargador de corriente nominal | 5 A |
| Estuche | No |
| Agarre suave | Sí |
| Indicador de estado del cargador de batería | No |
| Cargador rápido | No |
| Luz de trabajo | Sí |
| Sentido de giro | Derecha |
| Función de perforación | No |
| Función de tornillo | Sí |
| Función de bloqueo automático del husillo | No |

Certificaciones

Garantía 24 meses

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 17,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 14,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 5,00 |