



## **POWX0479 Lijadora para paneles de yeso 1050w 225mm**

Referencia: POWX0479  
EAN-13: 5400338079955  
Marca: Powerplus

5 400338 079955 >

### **Descripción general**

Con esta lijadora de cuello largo Powerplus puede lijar paneles de yeso, techos y paredes de una manera cómoda y rápida. También lo borras restos de pintura, pegamento y yeso. Gracias a su tubo telescópico de 165 cm extensible y la manguera flexible de 4 m, ni siquiera necesita sacar más su escalera, ahora también está seguro y estable en el suelo. La velocidad de la potente máquina de 1050W es ajustable entre 600 y 2600min. Con su arranque suave, por razones de seguridad, la máquina nunca arranca repentinamente. El anillo LED hace que esta lijadora completamente terminado: brilla exactamente donde necesita visibilidad adicional y le permite trabajar con mucha precisión. La POWX0479 viene con 6 hojas de lija que puede reemplazar rápida y fácilmente a través del sistema de velcro. El diámetro del disco de esta lijadora es de 215 mm, lo que la hace adecuada para papel de lija de 225 mm. El pie de apoyo protege la manguera cuando descansa sobre el suelo. No hará ningún polvo, porque también puedes conectar el dispositivo a una aspiradora en la bolsa para el polvo suministrada. Lleve la lijadora con usted en la bolsa donde lo pliega para guardarla fácilmente.

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí  
Bolsa de polvo/ caja incluida: Sí  
Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí  
Caja de recogida de polvo (micro filtro) incluida: No  
Manguera aspiradora incluida: Sí  
Bolsa de transporte incluida: Sí  
Número de pines de bloqueo incluidos: 0 #  
Pie de apoyo/pie de apoyo: 1

### **Especificaciones técnicas**

Tensión nominal CA min (Un): 220 V  
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V  
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz  
Potencia nominal (Pn) máx: 1050 W  
Velocidad de rotación (n) min: 600 min-1  
Velocidad de rotación (n) máx: 2600 min-1  
Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)  
Movimientos mín: 1200 /min  
Movimientos máx: 5200 /min  
Diámetro de la superficie de lijado: 225 mm  
Sistema de reducción de vibraciones: Sí  
Bajo peso: No  
Telescópico: Sí  
Estuche: No  
Agarre suave: Sí

Disipación óptima del calor: No  
 Retención del cable de bola giratorio: No  
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí  
 Resistencia de aspiración ajustable: No  
 Luz de trabajo: Sí  
 Longitud del cable de alimentación: 4 m  
 Cable de alimentación de goma: No  
 Vitesse réglable: Sí  
 Botón antipolvo: No  
 Control electrónico de velocidad: No especificado  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: Sí  
 Indicador de potencia: No  
 Botón de seguridad: No  
 Garantía general: 36 meses

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1050 W
Velocidad de rotación (n) min	600 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	2600 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	104 dB(A)
Movimientos mín	1200 /min
Movimientos máx	5200 /min
Diámetro de la superficie de lijado	225 mm
Sistema de reducción de vibraciones	Sí
Bajo peso	No
Telescópico	Sí
Estuche	No

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,91
Producto empaquetado: largo (cm)	30,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	68,00
Producto empaquetado: alto (cm)	31,60