

POWX139 Lima / lijadora de banda 400w



Referencia: POWX139
EAN-13: 5400338060885
Marca: Powerplus

5 400338 060885 >

Descripción general

La Powerplus POWX139 es una lijadora potente con un brazo de rectificado estrecho, ideal para un lijado de precisión perfecto. Lugares de difícil acceso, como una placa de bloqueo de la puerta, por ejemplo, no plantean ningún problema para la lijadora y el brazo se puede ajustar en diferentes ángulos.

Además tiene un cable largo de 3 m. Entregado con una bolsa de polvo para recoger el polvo de lijado. Buena para una vida útil más larga del papel de lijar, mejor visibilidad en la superficie de lijado y un entorno de trabajo más limpio.

Para su comodidad, esta lijadora viene con un mango de agarre suave y un botón de bloqueo para un uso continuo y una llave de tensión de fácil operación para la correa.

Adecuado para lijar madera, baldosas, cerámica, superficies metálicas o plásticos. Se incluyen diez correas de lijado.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Bolsa de polvo/ caja incluida: Sí

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No

Caja de recogida de polvo (micro filtro) incluida: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 400 W

Velocidad de rotación (n) min: 300 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 1700 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 91 dB(A)

Velocidad Min.: 300 m/min

Velocidad Máx.: 1700 m/min

Sistema de reducción de vibraciones: No

Estuche: Sí

Agarre suave: Sí
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
 Sistema de control manual de la correa: Sí
 Ajuste de tensión: Sí
 Longitud del cable de alimentación: 3 m
 Anchura de la superficie de lijado: 13 mm
 Longitud de la superficie de lijado: 80 mm
 Cable de alimentación de goma: No
 Vitesse réglable: Sí
 Botón antipolvo: No
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Botón de seguridad: Sí
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	400 W
Velocidad de rotación (n) min	300 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	1700 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	91 dB(A)
Velocidad Min.	300 m/min
Velocidad Máx.	1700 m/min
Sistema de reducción de vibraciones	No
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No
Flujo de aire de extracción de polvo	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,13
Producto empaquetado: largo (cm)	12,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	40,60
Producto empaquetado: alto (cm)	28,40