

POWX0562 Sierras de incisión 1200w



Referencia: POWX0562
EAN-13: 5400338081125
Marca: Powerplus

5 400338 081125 >

Descripción general

Esta sierra de corte profundo de 1 200 W realiza cortes precisos en placas grandes. Entonces crea, por ejemplo, un agujero en el panel de una puerta o usa la sierra de inmersión como una sierra circular, para acortar los paneles. El riel guía asegura madera aserrada recta, pura y ordenada en todo momento. Con la hoja de sierra con un diámetro de Ø165 mm, se corta a una profundidad de 56 mm. La herramienta también le permite cortar en ángulo.

Es muy sencillo reemplazar la cuchilla con la palanca de bloqueo. La extracción de polvo también elimina todo el aserrín, de modo que mantenga una encimera limpia en todo momento. La sierra se suministra con 4 rieles guía, 2 collares y 2 llaves hexagonales. Los rieles guía de Powerplus POWX0562X son compatibles con esta sierra de inmersión

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Bolsa de polvo/ caja incluida: No

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí

Guía lateral incluida: No

Número de cuchillas de corte Plunge incluidas: 1

Número de llave (es) incluido: 0 #

Número de abrazaderas incluidas: 2 #

Número de pistas divididas incluidas: 4 #

Número de llaves hexagonales incluidas: 2 #

Número de mordazas / abrazaderas incluidas: 2

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 1200 W

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 5200 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)

Base ajustable: Sí

Calibre: 20,0 mm

Número de dientes/cuchillas: 24

Diámetro del disco: 165 mm

Espaciado/paso de los dientes: 2,2 mm

Cantidad total de dientes: 24

Ángulo de los dientes: 15 °

Pañuelo: 2.60 mm

Estuche: No

Agarre suave: Sí

Guardia de seguridad: Sí

Retención del cable de bola giratorio: No

Flujo de aire de extracción de polvo: Sí

Luz de trabajo: No

Objetivo láser: No

Grosor de la hoja: 1,50 mm

Dust connector inner diameter: 32.0 mm

Longitud del cable de alimentación: 3 m

Spindle lock: Sí

Cable de alimentación de goma: No

Botón antipolvo: No

Control electrónico de velocidad: No

Protección contra sobrecargas: No

Motor de arranque suave: No

Indicador de potencia: No

Botón de seguridad: No

Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1200 W
Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	5200 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Base ajustable	Sí
Calibre	20,0 mm
Número de dientes/cuchillas	24
Diámetro del disco	165 mm
Espaciado/paso de los dientes	2,2 mm
Cantidad total de dientes	24
Ángulo de los dientes	15 °

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,67
Producto empaquetado: largo (cm)	26,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	37,00
Producto empaquetado: alto (cm)	29,00