

POWC10100 Taladro percutor 500W



Referencia: POWC10100
EAN-13: 5400338082788
Marca: Powerplus

5 400338 082788 >

Descripción general

Con este taladro percutor compacto de Powerplus, puede comenzar fácilmente pequeños trabajos de perforación. El POWC10100 es la herramienta ideal si desea cambiar fácilmente de la perforación con martillo. Como resultado, la máquina es aún más potente cuando perfora materiales duros. Con esta herramienta, puede perforar hasta un diámetro de 6 mm en acero, 10 mm en concreto y 13 mm en madera.

La velocidad de rotación es ajustable de 0 a 3000 revoluciones por minuto y, por lo tanto, puede ajustarla de acuerdo con el trabajo a realizar. ¿Quieres trabajar con la función de percusión? Luego llegarás a 41,000 impactos adicionales por minuto. Gracias al tope de profundidad, nunca más perforará un agujero demasiado profundo y el mango adicional hace que el taladro de impacto sea una herramienta cómoda y segura. Puede colocar fácilmente taladros de hasta 13 mm y el botón de bloqueo asegura que su trabajo continúa.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Portabrocas magnético incluido: No
cincel incluido: Sí
Correa de muñeca incluida: No
Tornillos de doble cabeza incluidos: No
Tope de profundidad incluido: Sí
Llave de portabrocas incluida: Sí
Tubo de grasa incluido: No
SDS-Bitholder incluido: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) mín: 500 W
Potencia nominal (Pn) máx: 500 W
Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 3000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)
Tasa de impacto mínima: 35000 strks/min
Índice de impacto máx: 41000 strks/min
Tiempo de calentamiento: 0 min
Estuche: No
Agarre suave: No
Retención del cable de bola giratorio: No
Luz de trabajo: No

Sentido de giro: Izquierda
 Sentido de giro: Derecha
 Modo de impacto: Sí
 Función de perforación: Sí
 Función de tornillo: Sí
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Longitud del cable de alimentación: 2 m
 Spindle lock: No especificado
 Par ajustable: No
 Cable de alimentación de goma: No
 Max. Broca de perforación ...: 13 mm
 Portabrocas sin llave: No
 Mandril de bloqueo automático: No
 Mandril: Sí
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Diámetro mín. de la broca: 2 mm
 Botón de seguridad: Sí
 Capacidad de perforación de hormigón: 10 mm
 Capacidad de perforación acero: 6 mm
 Madera de capacidad de perforación: 20 mm
 Piedra de capacidad de perforación: 6 mm
 Garantía general: 24 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) mín	500 W
Potencia nominal (Pn) máx	500 W
Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	3000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Tasa de impacto mínima	35000 strks/min
Índice de impacto máx	41000 strks/min
Tiempo de calentamiento	0 min
Estuche	No
Agarre suave	No
Retención del cable de bola giratorio	No

Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,66
Producto empaquetado: largo (cm)	7,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,60
Producto empaquetado: alto (cm)	23,20