

POWX1195 Martillo perforador 1500w



Referencia: POWX1195
EAN-13: 5400338071737
Marca: Powerplus

5 400338 071737 >

Descripción general

Puedes usar este martillo perforador de 4 maneras diferentes: perforando, percutiendo, cincelando y rotación del cincel.

Se sirve con un portabrocas con conexión tipo SDS plus, 3 brocas, un puntero y un cincel plano.

¿Qué puedes hacer con esto martillo perforador?

El martillo perforador provee la comodidad necesaria para trabajar con hormigón, acero y madera.

Sus puntos fuertes:

Versátil: Este potente perforador es capaz de producir 4 250 impactos por minuto. Puedes lo usar para perforar, percutir, cincelar, sin o con rotación. Cambiar de un modelo a otro es fácil con el selector de modo con cierre de seguridad.

Antivibración: El sistema doble de antivibración asegura un bajo nivel de vibración para este perforador.

Guardapolvo: El guardapolvo reduce las emisiones de polvo.

Agarre firme: Además está equipado con un mango auxiliar extraíble para un mejor agarre.

Sus principales especificaciones técnicas:

Potencia: 1 500 WMax. velocidad de rotación: 860 min-1Tasa de impacto: 4 250 por minutoLongitud del cable: 3 mCapacidad de perforación hormigón: Ø32 mmCapacidad de perforación acero: Ø13 mmCapacidad de perforación madera: Ø42 mm

¿Qué es lo que incluye?

1x martillo perforador 1x mango auxiliar (montado) 1x cincel - tipo SDS plus - plano - 22x250mm 1x cincel - tipo SDS plus - punto - 250mm 1x broca - tipo SDS plus - Ø 10x150mm 1x broca - tipo SDS plus - Ø 12x150mm 1x broca - tipo SDS plus - Ø 8x150mm 1x tapa guardapolvo 1x tubo de grasa 1x llave 1x estuche 1x manual de instrucciones

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cincel incluido: 2

cincel incluido: Sí

Soporte de instalación incluido: No

Número de cincel plano incluido: 1 #

Número de cincel apuntado incluido: 1 #

Tapón antipolvo incluido: Sí

Bote de grasa incluido: No

Número de herramientas de llave incluidas: 1 #

Tope de profundidad incluido: No

Llave de portabrocas incluida: No

Número de brocas incluidas: 3

Tubo de grasa incluido: Sí

SDS-Bitholder incluido: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 1500 W

Velocidad de rotación (n) máx: 860 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)

Tasa de impacto mínima: 0 strks/min

Índice de impacto máx: 4250 strks/min

Sistema de reducción de vibraciones: Único

Energía de impacto (julios): 6 J

Estuche: Sí

Agarre suave: Sí

Retención del cable de bola giratorio: No

Luz de trabajo: No

Sentido de giro: Derecha

Función de perforación: Sí

Cuerpo de metal completo: No aplica

Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No

Función percutor: Sí

Función del cincel: Sí

Longitud del cable de alimentación: 3 m

Max. Par motor: 60 Nm

Par ajustable: No

Cable de alimentación de goma: Sí

Vitesse réglable: No

Portabrocas sin llave: Sí
 Mandril de bloqueo automático: No aplica
 Mandril: No
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: Sí
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Capacidad de perforación de hormigón: 32 mm
 Capacidad de perforación acero: 13 mm
 Madera de capacidad de perforación: 42 mm
 Piedra de capacidad de perforación: 32 mm
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1500 W
Velocidad de rotación (n) máx	860 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	104 dB(A)
Tasa de impacto mínima	0 strks/min
Índice de impacto máx	4250 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones	Único
Energía de impacto (julios)	6 J
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No
Luz de trabajo	No
Sentido de giro	Derecha

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,30
Producto empaquetado: largo (cm)	12,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	43,80
Producto empaquetado: alto (cm)	34,40