



5 400338 071478 >

POWXG9502 Bomba sumergible 350w

Referencia: POWXG9502
EAN-13: 5400338071478
Marca: Powerplus

Descripción general

Esta bomba sumergible de 350W puede ser usada para sacar agua limpia o agua ligeramente sucia de estanques, cuencas de agua, sótanos inundados, etc. La bomba puede bombejar hasta un caudal de 5 000 l/h y dejando sólo una película de agua de 5 mm.

La máquina tiene un interruptor flotante para una puesta en marcha o parada automática. También se apagará automáticamente cuando se haya alcanzado el nivel de agua deseado. Usted mismo puede ajustar la altura de activación y desactivación.

Puede ser sumergida hasta 7 m de agua. Gracias a su asa ergonómica y 10 m de cable, la bomba es fácil de usar.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Manguera de drenaje incluida: No
Mando a distancia incluido: No
Manguera de suministro incluida: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal AC máx (Un): 230 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 350 W
Profundidad sumergible: 7 m
Max. Altura de presión: 6,5 m
Altura de desactivación automática: 50 mm
Altura de activación automática: 470 mm
Altura de activación ajustable: Sí
Altura residual del agua: 5 mm
Autoventilación: Sí
Max. altura de entrega: 6,5 m
Temperatura máxima del agua.: 35 °C
Tamaño máximo del grano: 5 mm
Autocebado: Sí
Llenado manual necesario: No

Interruptor flotante: Sí
 Interruptor de sensor: No
 Interruptor flotante interno: No
 Protección en seco: No
 Aspiración plana / trapeador seco: Sí
 Filtro de agua incorporado: No
 Longitud del cable de alimentación: 10 m
 Funciona con la aplicación: No
 Caudal máximo (qmax): 5000 l/hour
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: Sí
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal AC máx (Un)	230 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	350 W
Profundidad sumergible	7 m
Max. Altura de presión	6,5 m
Altura de desactivación automática	50 mm
Altura de activación automática	470 mm
Altura de activación ajustable	Sí
Altura residual del agua	5 mm
Autoventilación	Sí
Max. altura de entrega	6,5 m
Temperatura máxima del agua.	35 °C
Tamaño máximo del grano	5 mm
Autocebado	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,02
Producto empaquetado: largo (cm)	20,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,00
Producto empaquetado: alto (cm)	30,00