



POWX1341 Multiherramienta rotativa 200w+126acc

Referencia: POWX1341
EAN-13: 5400338076244
Marca: Powerplus

5 400338 076244 >

Descripción general

Este multitool rotativo es una herramienta muy versátil que siempre es útil para tener a mano. Dependiendo del accesorio adjunto, puede usarlo para taladrar, fresar, grabar, pulir, rectificar y lijar.

Con sus 126 accesorios (piedras abrasivas, brocas de grabado, ruedas de lijado, piedras de lijado, fieltros de pulido, discos de corte y muelas rectificadoras planas), está seguro de encontrar lo que necesita para una amplia gama de proyectos

El cambio entre accesorios es fácil gracias a la cerradura del husillo.

Los ajustes de velocidad se pueden ajustar para adaptarse a cualquier proyecto y se muestran claramente en la pantalla led digital.

Gracias al soporte telescopico con abrazadera, se puede montar la herramienta rotativa. Su tubo flexible y su asa auxiliar facilitan su manejo y le permiten realizar trabajos de precisión en áreas de difícil acceso. Las 2 luces led integradas garantizan un resultado aún más preciso.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Incluye estuche de plástico: Sí

Número de barras incluidas: Sí

Número de canales incluidos: 10 x 3.2mm

Número de filtros incluidos: No

Rueda de disco de lijado incluida: 6 x 6.3x12.77mm / 6 x 12.7x12.7mm + 40 x sanding papers

Número de discos de molienda de carburo incluidos: 2 x 12.7x6.3mm

Número de discos de corte incluidos: 36

Estuche de plástico incluido: 1 x 3.2mm

Abrazadera de mesa incluida: Sí

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V
 Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
 Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
 Potencia nominal (Pn) máx: 200 W
 Velocidad de rotación (n) min: 10000 min-1
 Velocidad de rotación (n) máx: 40000 min-1
 Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)
 Collet de diámetro máximo: 3,2 mm
 Estuche: Sí
 Agarre suave: Sí
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Luz de trabajo: Sí
 Función de perforación: Sí
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Soporte telescopico: Sí
 Longitud del cable de alimentación: 3 m
 Spindle lock: Sí
 Cable de alimentación de goma: No
 Vitesse réglable: Sí
 Max. Broca de perforación ...: 3,2 mm
 Portabrocas sin llave: Sí
 Mandril: No
 Control electrónico de velocidad: No aplica
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	200 W
Velocidad de rotación (n) min	10000 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	40000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Collet de diámetro máximo	3,2 mm
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No
Luz de trabajo	Sí
Función de perforación	Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,76
Producto empaquetado: largo (cm)	10,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	37,40
Producto empaquetado: alto (cm)	29,20