

## POWC1030 Martillo percutor 900W



Referencia: POWC1030  
 EAN-13: 5400338082719  
 Marca: Powerplus



### Descripción general

Con este martillo perforador de 900 W, perfora agujeros en diversos materiales, pero también realiza trabajos de trituración ligeros. Elimina los azulejos del baño en un tiempo récord y perfora hasta Ø 13 mm en acero, hasta Ø 26 mm en concreto y hasta no menos de Ø 40 mm en madera. El martillo perforador eléctrico Powerplus alcanza 800 revoluciones por minuto y sigue siendo al mismo tiempo una cotización compacta y fácil de manejar. El acoplamiento de fricción y el mango auxiliar ajustable le brindan aún más comodidad al perforar. El intercambio de la broca se realiza rápidamente gracias a la conexión de tipo SDS PLUS. Además, la caja de engranajes de aluminio fundido contribuye a la durabilidad de este martillo rotativo

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí  
 cincel incluido: Sí  
 Soporte de instalación incluido: No  
 Número de cincel plano incluido: 0 #  
 Número de cincel apuntado incluido: 0 #  
 Tapón antipolvo incluido: No  
 Bote de grasa incluido: No  
 Número de herramientas de llave incluidas: 1 #  
 Tope de profundidad incluido: No  
 Llave de portabrocas incluida: No  
 Tubo de grasa incluido: No  
 SDS-Bitholder incluido: No

### Especificaciones técnicas

Tensión nominal AC máx (Un): 230 V  
 Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz  
 Potencia nominal (Pn) máx: 900 W  
 Velocidad de rotación (n) máx: 800 min<sup>-1</sup>  
 Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)  
 Tasa de impacto mínima: 0 strks/min  
 Índice de impacto máx: 4000 strks/min  
 Sistema de reducción de vibraciones: No  
 Energía de impacto (julios): 3,5 J  
 Estuche: No  
 Agarre suave: No  
 Retención del cable de bola giratorio: No

Luz de trabajo: No  
 Sentido de giro: Derecha  
 Función de perforación: Sí  
 Cuerpo de metal completo: No  
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
 Función percutor: Sí  
 Función del cincel: Sí  
 Longitud del cable de alimentación: 2 m  
 Max. Par motor: 45 Nm  
 Par ajustable: No  
 Cable de alimentación de goma: Sí  
 Vitesse réglable: No  
 Portabrocas sin llave: No aplica  
 Mandril de bloqueo automático: No aplica  
 Mandril: No  
 Control electrónico de velocidad: No  
 Protección contra sobrecargas: Sí  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: No  
 Capacidad de perforación de hormigón: 26 mm  
 Capacidad de perforación acero: 13 mm  
 Madera de capacidad de perforación: 40 mm  
 Piedra de capacidad de perforación: 26 mm  
 Garantía general: 24 meses

### Características

Tensión nominal AC máx (Un)	230 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	900 W
Velocidad de rotación (n) máx	800 min <sup>-1</sup>
Nivel de potencia acústica (LwA)	103 dB(A)
Tasa de impacto mínima	0 strks/min
Índice de impacto máx	4000 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones	No
Energía de impacto (julios)	3,5 J
Estuche	No
Agarre suave	No
Retención del cable de bola giratorio	No
Luz de trabajo	No
Sentido de giro	Derecha

### Certificaciones

Garantía	24 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,75
Producto empaquetado: largo (cm)	10,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	35,60
Producto empaquetado: alto (cm)	27,60