



5 400338 068089>

## POWX1175 Martillo perforador 1600w

Referencia: POWX1175  
EAN-13: 5400338068089  
Marca: Powerplus

### Descripción general

Puedes usar este martillo perforador de 4 maneras diferentes: perforando, percutiendo, cincelando y rotación del cincel.

Se sirve con un portabrocas con conexión tipo SDS plus, 3 brocas, un puntero y un cincel plano.

### ¿Qué puedes hacer con esto martillo perforador?

El martillo perforador provee la comodidad necesaria para trabajar con hormigón, acero y madera.

### Sus puntos fuertes:

**Versátil:** Este potente perforador es capaz de producir 3 900 impactos por minuto. Puedes lo usar para perforar, percutir, cincelar, sin o con rotación. Cambiar de un modelo a otro es fácil con el selector de modo con cierre de seguridad.

**Antivibración:** El sistema doble de antivibración asegura un bajo nivel de vibración para este perforador.

**Tope de profundidad:** El martillo perforador está equipado con un tope de profundidad que resulta muy útil para perforar agujeros preestablecidos.

**Guardapolvo:** El guardapolvo reduce las emisiones de polvo.

Agarre firme: Además está equipado con un mango auxiliar extraíble para un mejor agarre.

### Sus principales especificaciones técnicas:

Potencia: 1 600 WMax. velocidad de rotación: 800 min-1Tasa de impacto: 3 900 por minutoLongitud del cable: 3 mCapacidad de perforación hormigón: 32 mmCapacidad de perforación acero: 13 mmCapacidad de perforación madera: 40 mm

### ¿Qué es lo que incluye?

1x martillo perforador 1x mango auxiliar (montado) 1x cincel - tipo SDS plus - plano - 22x250mm 1x cincel - tipo SDS plus - punto - 250mm 1x portabrocas - 13mm 1x llave de portabrocas 1x tope de profundidad 1x broca - tipo SDS plus - Ø 10x150mm 1x broca - tipo SDS plus - Ø 12x150mm 1x broca - tipo SDS plus - Ø 8x150mm 1x tapa guardapolvo 1x cubeta de grasa 1x llave 1x estuche 1x manual de instrucciones

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cincel incluido: 2

cincel incluido: Sí

Soporte de instalación incluido: Sí

Número de cincel plano incluido: 1 #

Número de cincel apuntado incluido: 1 #

Tapón antipolvo incluido: Sí

Bote de grasa incluido: Sí

Número de herramientas de llave incluidas: 1 #

Tope de profundidad incluido: Sí

Llave de portabrocas incluida: Sí

Número de brocas incluidas: 3

Tubo de grasa incluido: No

SDS-Bitholder incluido: No

### Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 1600 W

Velocidad de rotación (n) máx: 800 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 108 dB(A)

Tasa de impacto mínima: 0 strks/min

Índice de impacto máx: 3900 strks/min

Sistema de reducción de vibraciones: Único

Energía de impacto (julios): 5 J

Estuche: Sí

Agarre suave: Sí

Retención del cable de bola giratorio: No

Luz de trabajo: No

Sentido de giro: Derecha

Función de perforación: Sí

Cuerpo de metal completo: No especificado

Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: Sí  
 Función percutor: Sí  
 Función del cincel: Sí  
 Longitud del cable de alimentación: 3 m  
 Max. Par motor: 40 Nm  
 Par ajustable: Sí  
 Cable de alimentación de goma: Sí  
 Vitesse réglable: No  
 Max. Broca de perforación ...: 13 mm  
 Portabrocas sin llave: Sí  
 Mandril de bloqueo automático: No aplica  
 Mandril: Sí  
 Control electrónico de velocidad: No aplica  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: Sí  
 Capacidad de perforación de hormigón: 32 mm  
 Capacidad de perforación acero: 13 mm  
 Madera de capacidad de perforación: 40 mm  
 Piedra de capacidad de perforación: 32 mm  
 Garantía general: 36 meses

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1600 W
Velocidad de rotación (n) máx	800 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	108 dB(A)
Tasa de impacto mínima	0 strks/min
Índice de impacto máx	3900 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones	Único
Energía de impacto (julios)	5 J
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No
Luz de trabajo	No

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,82
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	42,60
Producto empaquetado: alto (cm)	34,20