



POWX1760 Compresor lubricado 1500W - 50L

Referencia: POWX1760
 EAN-13: 5400338053009
 Marca: Powerplus

Descripción general

El Powerplus POWX1760 es un compresor sólido y potente, creado para satisfacer las necesidades de aire comprimido para trabajadores aficionados y profesionales, que buscan un alto rendimiento y una gran reserva de aire. Este compresor de aceite de 1 cilindro con su depósito de 50 litros es capaz de producir una presión continua de hasta 8 bar, ideal para pulverizaciones y taladros de martillo.

El flujo de aire comprimido es controlable y se puede utilizar para limpiar, accionar motores, máquinas y herramientas, pintar, ... Por lo tanto está equipado con un accesorio apropiado para las herramientas. El POWX1760 es fácilmente transportable gracias a su amplio mango, ruedas grandes y tanque de almacenamiento vertical. Desplazamiento de aire de hasta 222 litros /min.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
 Arma inflable incluida: No
 Número de adaptadores de inflación incluidos: 0 #
 Boquilla de soplado incluida: No
 Manguera de espiral incluida: No
 Número de adaptadores de neumáticos incluidos: 0 #
 Número de boquilla de inflador cónica incluida: 0 #
 Número de boquilla de aguja de inflado incluida: 0 #
 Manómetro incluido: Sí
 Adaptador de coche incluido: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V
 Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
 Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
 Potencia nominal (Pn) máx: 1500 W
 Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
 Velocidad de rotación (n) máx: 2800 min-1
 Nivel de potencia acústica (LwA): 94 dB(A)
 Presión nominal: 8 bar
 Débito aéreo (capacidad): 222 l/min
 Lubricado: Sí
 Compresor accionado por correa: No

Salida de condensación: Sí
Almacenamiento incorporado incluido: No
Indicador del nivel de petróleo: Sí
Estuche: No
Agarre suave: No
Retención del cable de bola giratorio: No
Longitud de la manguera: 0 m
Válvula de seguridad: Sí
Presión de entrega máx.: 8 bar
Longitud del cable de alimentación: 1.2 m
Cable de alimentación de goma: Sí
Capacidad del tanque: 50 L
Control electrónico de velocidad: No
Protección contra sobrecargas: Sí
Motor de arranque suave: No
Indicador de potencia: No
Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1500 W
Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	2800 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	94 dB(A)
Presión nominal	8 bar
Débito aéreo (capacidad)	222 l/min
Lubricado	Sí
Compresor accionado por correa	No
Salida de condensación	Sí
Almacenamiento incorporado incluido	No
Indicador del nivel de petróleo	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	32,10
Producto empaquetado: largo (cm)	77,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,00
Producto empaquetado: alto (cm)	63,00