

## POWX153 Taladro columna 350w



Referencia: POWX153  
EAN-13: 5400338080685  
Marca: Powerplus

5 400338 080685 >

### Descripción general

Este taladro de columna de 350 W perfora agujeros de hasta 50 mm de diámetro en madera y acero. Es fácil ajustar su altura. La mesa de la máquina perforadora (160 x 160 mm) es inclinable hasta 45 ° y ajustable en altura. La perforación en la columna Powerplus le permite elegir entre 5 velocidades que van desde 580 min-1 a 2 650 min-1. Por lo tanto, adapte el dispositivo a la tarea deseada y coloque la pieza de manera muy precisa y cómoda.

El POWX153 tiene una columna de acero robusta y su cubierta protectora garantiza un dispositivo seguro. Esta prensa de perforación requiere poco mantenimiento: límpie regularmente la carcasa de la herramienta con un paño suave y frote las rejillas de ventilación preferiblemente después de cada uso.

Se incluyen un portabrocas, una llave de portabrocas, 3 arandelas, 3 arandelas de resorte, 3 pernos y 2 llaves hexagonales

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No

Guía lateral incluida: No

Número de llave (es) incluido: 2 #

Tope de profundidad incluido: Sí

Llave de portabrocas incluida: Sí

### Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V

Tensión nominal AC máx (Un): 230 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 350 W

Velocidad de rotación (n) min: 580 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 2650 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 82 dB(A)

Viaje del husillo: 290 mm

Diámetro de la columna: 46 mm

Agarre suave: No

Guardia de seguridad: Sí

Retención del cable de bola giratorio: No  
 Flujo de aire de extracción de polvo: No  
 Luz de trabajo: No  
 Objetivo láser: No  
 Función de perforación: Sí  
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
 Longitud del cable de alimentación: 2 m  
 Cable de alimentación de goma: Sí  
 Max. Broca de perforación ...: 13 mm  
 Portabrocas sin llave: No  
 Mandril: Sí  
 Botón antipolvo: Sí  
 Control electrónico de velocidad: No  
 Protección contra sobrecargas: Sí  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: No  
 Diámetro mín. de la broca: 1,5 mm  
 Número de ajustes de velocidad: 5  
 Capacidad de perforación acero: 50 mm  
 Madera de capacidad de perforación: 50 mm  
 Garantía general: 36 meses  
 Ancho de la mesa de trabajo: 160 mm  
 Longitud de la mesa de trabajo: 160 mm  
 Altura de la mesa de trabajo: 575 mm

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	230 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	350 W
Velocidad de rotación (n) min	580 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	2650 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	82 dB(A)
Viaje del husillo	290 mm
Diámetro de la columna	46 mm
Agarre suave	No
Guardia de seguridad	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No
Flujo de aire de extracción de polvo	No
Luz de trabajo	No

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	12,30
Producto empaquetado: largo (cm)	43,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	33,50
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00