



## **POWXG9535 Bomba sumergible 900w**

Referencia: POWXG9535  
EAN-13: 5400338071522  
Marca: Powerplus

5 400338 071522>

### **Descripción general**

Quieres bombear agua sucia de tu sótano, estanque...? Puedes hacerlo fácil y rápidamente con esta bomba sumergible. La potente POWXG9535 tiene una potencia nominal de 1100W, una carcasa de acero inoxidable y un caudal máximo de 15000 l/h.

Su interruptor flotamte ajustable, hace posible escoger el momento ideal de arranque de la bomba.

El agua puede ser entregada hasta 9 metros de altura. Puede ser bombeada desde 7 m de profundidad. La temperatura máxima del agua es de 35º C.

Con el fin de proveer libertad de movimientos y garantizar flexibilidad, esta bomba sumergible va prevista de un asa ergonómico y un cable eléctrico de 10 m.

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí  
Manguera de drenaje incluida: No  
Mando a distancia incluido: No  
Manguera de suministro incluida: No

### **Especificaciones técnicas**

Tensión nominal AC máx (Un): 230 V  
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz  
Potencia nominal (Pn) máx: 900 W  
Profundidad sumergible: 7 m  
Max. Altura de presión: 9 m  
Altura de desactivación automática: 70 mm  
Altura de activación automática: 450 mm  
Altura de activación ajustable: Sí  
Altura residual del agua: 80 mm  
Autoventilación: Sí  
Max. altura de entrega: 9 m  
Temperatura máxima del agua.: 35 °C  
Tamaño máximo del grano: 15 mm  
Autocebado: Sí  
Llenado manual necesario: No  
Retención del cable de bola giratorio: No  
Interruptor flotante: Sí

Interruptor de sensor: No  
 Interruptor flotante interno: No  
 Protección en seco: No  
 Aspiración plana / trapeador seco: No  
 Filtro de agua incorporado: No  
 Longitud del cable de alimentación: 10 m  
 Funciona con la aplicación: No  
 Caudal máximo (qmax): 14000 l/hour  
 Cable de alimentación de goma: Sí  
 Control electrónico de velocidad: No  
 Protección contra sobrecargas: Sí  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: Sí  
 Garantía general: 36 meses

### Características

Tensión nominal AC máx (Un)	230 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	900 W
Profundidad sumergible	7 m
Max. Altura de presión	9 m
Altura de desactivación automática	70 mm
Altura de activación automática	450 mm
Altura de activación ajustable	Sí
Altura residual del agua	80 mm
Autoventilación	Sí
Max. altura de entrega	9 m
Temperatura máxima del agua.	35 °C
Tamaño máximo del grano	15 mm
Autocebado	Sí

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,32
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,00
Producto empaquetado: alto (cm)	37,00