

POWX1179 Martillo percutor 1600W - 3 acc.



Referencia: POWX1179
EAN-13: 5400338082030
Marca: Powerplus

5 400338 082030 >

Descripción general

Con este martillo perforador de 1 600 W, puede martillar, cincelar (fuerza de impacto) y perforar (combinación poderosa de fuerza de impacto y rotación). Es fácil cambiar de una función a otra por medio del interruptor. El martillo rotativo Powerplus es ideal para trabajos pesados ??y perfora sin esfuerzo hormigón, mampostería o madera.

Este poderoso martillo perforador alcanza 3 800 rondas por minuto. Gracias al sistema de reducción de vibraciones, difícilmente sentirá las vibraciones amortiguadas activamente. Trabaja cómodamente con el POWX1179. Con su mango de revestimiento suave, puede sostenerlo con seguridad en su mano y el mango extraíble adicional le brinda aún más agarre. Además, el martillo giratorio tiene una cubierta antipolvo para limitar el polvo volador.

Encontrará en la caja de almacenamiento, 1 taladro SDS máx., 1 punto de trazado SDS máx. Y 1 cincel plano SDS máx.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cincel incluido: 2

cincel incluido: Sí

Soporte de instalación incluido: No

Número de cincel plano incluido: 1 #

Número de cincel apuntado incluido: 1 #

Tapón antipolvo incluido: No

Bote de grasa incluido: No

Número de herramientas de llave incluidas: 1 #

Tope de profundidad incluido: No

Llave de portabrocas incluida: No

Número de brocas incluidas: 1

Tubo de grasa incluido: Sí

SDS-Bitholder incluido: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 1600 W
 Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)
 Tasa de impacto mínima: 0 strks/min
 Índice de impacto máx: 3800 strks/min
 Sistema de reducción de vibraciones: Único
 Energía de impacto (julios): 9 J
 Estuche: Sí
 Agarre suave: Sí
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Luz de trabajo: No
 Sentido de giro: Derecha
 Función de perforación: No
 Cuerpo de metal completo: No aplica
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Función percutor: Sí
 Función del cincel: Sí
 Longitud del cable de alimentación: 3 m
 Max. Par motor: 70 Nm
 Par ajustable: No
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Vitesse réglable: No
 Portabrocas sin llave: Sí
 Mandril de bloqueo automático: No aplica
 Mandril: No
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: Sí
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: Sí
 Capacidad de perforación de hormigón: 40 mm
 Capacidad de perforación acero: 13 mm
 Madera de capacidad de perforación: 60 mm
 Piedra de capacidad de perforación: 40 mm
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1600 W
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Tasa de impacto mínima	0 strks/min
Índice de impacto máx	3800 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones	Único
Energía de impacto (julios)	9 J
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No
Luz de trabajo	No
Sentido de giro	Derecha

Certificaciones

Garantía 36 meses

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	11,66
Producto empaquetado: largo (cm)	51,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,50
Producto empaquetado: alto (cm)	39,00