

POWX11831 Martillo demolición 1300W - 2 acc.



Referencia: POWX11831
EAN-13: 5400338090769
Marca: Powerplus



Descripción general

Usa este campeón de Powerplus para cincelado en hormigón, ladrillo y piedra. Con un motor de 1 300 W y una fuerza de impacto de 18 julios, tu trabajo de perforado progresará rápidamente. Gracias a su conexión tipo SDS, cambias fácilmente la cincel a mano.

Este potente martillo de demolición obtiene 4 400 impactos por minuto. Gracias a su excelente sistema anti-vibración, casi no sientes ninguna vibración y puedes trabajar de manera muy cómoda. Así que usar este martillo de demolición es agradable incluso si continuas durante un tiempo. Su mango suave hace que el aparato se ajuste perfectamente a tu mano y el mango secundario proporciona incluso más comfort.

El martillo de demolición Powerplus se sirve en un estuche de transporte, así que puedes guardar y transportar la máquina fácilmente. Encontrarás un puntero y un cincel también dentro de la caja.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Cincel incluido: 2
cincel incluido: Sí
Tapón antipolvo incluido: No
Bote de grasa incluido: No
Número de llave (es) incluido: 1 #
Número de llaves hexagonales incluidas: 0 #
Tubo de grasa incluido: Sí
Botella de aceite incluida: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 1300 W
Índice de impacto máx: 4100 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones: Doble
Energía de impacto (julios): 18 J
Estuche: Sí

Agarre suave: Sí
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Función de perforación: No
 Cuerpo de metal completo: No
 Función percutor: No
 Función del cincel: Sí
 Cincel de rotación: No
 Longitud del cable de alimentación: 3 m
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Botón de seguridad: Sí
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1300 W
Índice de impacto máx	4100 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones	Doble
Energía de impacto (julios)	18 J
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No
Función de perforación	No
Cuerpo de metal completo	No
Función percutor	No
Función del cincel	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,60
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	50,60
Producto empaquetado: alto (cm)	36,80