

## POWX4201 Cargador inteligente 35W 2A 60Ah



Referencia: POWX4201  
EAN-13: 5400338094392  
Marca: Powerplus

5 400338 094392 >

### Descripción general

El POWX4201 de Powerplus es un cargador inteligente de baterías para coche, moto, barco, cortacésped y baterías para casa móviles. Este cargador de goteo es apropiado para baterías de 12 V Gel, AGM y baterías de plomo ácido con una capacidad entre 3 y 60 Ah.

Su microcontrolador inteligente proporciona una velocidad de carga ideal y segura. Justo antes de alcanzar la máxima capacidad, el cargador cambiará a una corriente más baja, con lo cual la carga completa se alcanzará cuidadosamente.

El cargador inteligente es ideal para el mantenimiento y carga de baterías que han estado paradas durante mucho tiempo. El método de carga por pulsos previene a la batería de descargarse demasiado y por lo tanto dañándose. Gracias a su modo invierno, el cargador Powerplus puede también ser usado en bajas temperaturas.

8 bombillas LED muestran el modo escogido y el porcentaje de batería actual con claridad. El cargador es fácil de usar y está equipado con un largo cable de 150 cm. Es resistente al polvo y al agua, y protegido también contra cortocircuitos, sobrecargas, baja tensión, sobre descarga y sobre calentamiento.

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

### Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 35 W

Max. Potencia de salida: 35 W

Tensión nominal de salida (Un): 12 V

Min. temperatura de trabajo: -20 °C

Máx. temperatura de trabajo: 40 °C

Estuche: No

Agarre suave: No aplica

Longitud del cable de alimentación: 1.5 m  
Cable de alimentación de goma: Sí  
Indicador de potencia: Sí  
Indicador de nivel de batería: No aplica  
Garantía general: 36 meses

### Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	35 W
Max. Potencia de salida	35 W
Tensión nominal de salida (Un)	12 V
Min. temperatura de trabajo	-20 °C
Máx. temperatura de trabajo	40 °C
Estuche	No
Agarre suave	No aplica
Longitud del cable de alimentación	1.5 m
Cable de alimentación de goma	Sí
Indicador de potencia	Sí
Indicador de nivel de batería	No aplica

### Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,80
Producto empaquetado: alto (cm)	24,80