



POWX075740DB Ingletadora con bisel doble telesc 2200W Ø 254mm - 1 acc.

Referencia: POWX075740DB

EAN-13: 5400338091490

Marca: Powerplus

5 400338 091490 >

Descripción general

¿Vio usted fácilmente tablones de madera ingleteados? ¿Zócalos de aserrado y molduras personalizadas? ¡Esta sierra de inglete telescópica Powerplus viene a su rescate! Puede inclinarlo 45 ° hacia la izquierda y hacia la derecha y, por lo tanto, realizar cortes muy precisos en ángulo sin tener que mover la pieza de trabajo cada vez. Al adaptar las extensiones laterales, puede ver tablones de madera largos y anchos. También en ancho, puede llegar lejos con la cuchilla grande de 254 mm. Para este propósito, también tiene una poderosa sierra ingletadora de no menos de 2200W que alcanza 5000min-1 y que tiene una alta capacidad de corte de 90x310mm. Deje que su hoja siga el láser incorporado y sujeté la pieza de trabajo para que no pueda moverse mientras trabaja. Por lo tanto, trabaja de manera extremadamente precisa y estable. Según lo prometido, su trabajo avanzará de forma rápida y precisa para obtener el resultado esperado.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Bolsa de polvo/ caja incluida: Sí

Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No

Número de llave (es) incluido: 1 #

Número de abrazaderas incluidas: 1 #

Número de barras de extensión incluidas: 2

Número de extensiones de cuadro incluidas: 2

Mesa de trabajo incluida: No

Número de hojas de sierra instaladas incluidas: 1

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) mín: 1800 W

Potencia nominal (Pn) máx: 2200 W

Velocidad de rotación (n) máx: 5000 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 108 dB(A)

Max. ancho de corte 90°-90°: 310 mm

Max. ancho de corte 90°-45°: 215 mm

Calibre: 30,0 mm

Diámetro del eje: 15.875 mm

Número de dientes/cuchillas: 24

Diámetro del disco: 254 mm

Espaciado/paso de los dientes: 33 mm

Cantidad total de dientes: 24

Pañuelo: 3.00 mm

Telescópico: Sí
 Plegable: No
 Agarre suave: Sí
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Flujo de aire de extracción de polvo: Sí
 Luz de trabajo: No
 Objetivo láser: Sí
 Pie: No
 Grosor de la hoja: 3,00 mm
 Dust connector inner diameter: 35.0 mm
 Longitud del cable de alimentación: 2 m
 Spindle lock: Sí
 Cable de alimentación de goma: No
 Botón antipolvo: No
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Botón de seguridad: Sí
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) mín	1800 W
Potencia nominal (Pn) máx	2200 W
Velocidad de rotación (n) máx	5000 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	108 dB(A)
Max. ancho de corte 90°-90°	310 mm
Max. ancho de corte 90°-45°	215 mm
Calibre	30,0 mm
Diámetro del eje	15.875 mm
Número de dientes/cuchillas	24
Diámetro del disco	254 mm
Espaciado/paso de los dientes	33 mm

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	21,20
Producto empaquetado: largo (cm)	90,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	37,00
Producto empaquetado: alto (cm)	57,00