

POWX1190 Martillo demolición 1600W - 2 acc.



Referencia: POWX1190
EAN-13: 5400338090714
Marca: Powerplus

5 400338 090714 >

Descripción general

Este martillo de demolición eléctrico de Powerplus es perfecto para tus trabajos pesados de demolición. Escoge la función correcta con el selector de modo y arranca la máquina para demoler, perforar o cincelar en piedra y hormigón. Paredes o un baño viejo hace que se renueven en poco tiempo. El control de velocidad te permite ajustar la velocidad óptima de 0 a 2 300 min-1.

Además, esta potente máquina tiene una fuerza de impacto de 25 julios. Gracias a su excelente sistema anti-vibración, you casi no sientes vibraciones y puedes trabajar muy confortablemente. Por tanto usar el POWX1190 es agradable, incluso cuando trabajas por un tiempo continuado.

Su mango suave hace que el aparato se adapte perfectamente a tu mano y el mango secundario te proporciona incluso más comfort.

El martillo demoledor Powerplus se sirve con una estuche de transporte, así que puedes guardar o transportar la máquina fácilmente. Encontrarás un puntero y una broca también en el estuche. Gracias a su conexión tipo SDS max, cambiarás fácilmente la broca a mano.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cincel incluido: 1

cincel incluido: Sí

Tapón antipolvo incluido: No

Bote de grasa incluido: No

Número de llave (es) incluido: 1 #

Número de llaves hexagonales incluidas: 0 #

Tubo de grasa incluido: Sí

Botella de aceite incluida: No

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 1600 W

Nivel de potencia acústica (LwA): 107 dB(A)

Índice de impacto máx: 2300 strks/min
 Sistema de reducción de vibraciones: Único
 Energía de impacto (julios): 25 J
 Estuche: Sí
 Agarre suave: Sí
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Función de perforación: No
 Cuerpo de metal completo: No
 Función percutor: Sí
 Función del cincel: Sí
 Cincel de rotación: Sí
 Longitud del cable de alimentación: 4 m
 Max. Par motor: 70 Nm
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Control electrónico de velocidad: No aplica
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Botón de seguridad: No
 Capacidad de perforación de hormigón: 50 mm
 Capacidad de perforación acero: 0 mm
 Madera de capacidad de perforación: 65 mm
 Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	220 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1600 W
Nivel de potencia acústica (LwA)	107 dB(A)
Índice de impacto máx	2300 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones	Único
Energía de impacto (julios)	25 J
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No
Función de perforación	No
Cuerpo de metal completo	No
Función percutor	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	17,00
Producto empaquetado: largo (cm)	57,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,50
Producto empaquetado: alto (cm)	38,00