

POWX06250 Amoladora angular conjunto 2000W Ø 230mm + 750W Ø 115mm - 4 acc.



Referencia: POWX06250

EAN-13: 5400338095337

Marca: Powerplus

5 400338 095337 >

Descripción general

Este es un conjunto de 2 amoladoras angulares que puedes usar para moler, lijar, desbarbar o eliminar el óxido del metal y la piedra.

Ambas amoladoras están equipadas con un sistema de sujeción rápida y un bloqueo de husillo, por lo que puede reemplazar el disco de corte de forma fácil y segura sin necesidad de herramientas adicionales.

Lo que hace que estas amoladoras angulares sean tan seguras de usar, son las protecciones de seguridad incluidas, que ofrecen la mejor protección posible para sus manos. Utilice la tapa abierta para moler y el adaptador al cortar. Esto garantiza que siempre podrá trabajar de forma segura con cualquiera de las hojas de sierra incluidas.

Las asas suaves proporcionan un agarre firme y cómodo. Las amoladoras angulares vienen con 2 asas adicionales, por lo que tiene aún más control sobre su máquina. Los cables de 2 m garantizan la necesaria libertad de movimiento durante el uso.

La amoladora angular de 750W con su disco Ø115 mm es perfecta para trabajar en áreas pequeñas. Gracias al diseño compacto, el manejo es fácil y la herramienta puede alcanzar una velocidad de rotación más alta de 12.000 min-1. Para un confort óptimo del usuario, está equipado con un interruptor de bloqueo para un uso continuo.

La amoladora angular de 2000W es más potente y perfecta para el rectificado y desbarbado de alta resistencia. Gracias al disco de corte Ø230 mm, esta amoladora angular puede cortar mucho más profundo. El arranque suave permite que el motor arranque lentamente y se construya a toda su velocidad, para que pueda mantener el control en todo momento.

Por último, este conjunto incluye 2 hojas de sierra de diamante segmentadas, 2 hojas de sierra turbo segmentadas y una bolsa de herramientas de nylon de alta calidad para facilitar el transporte.

¿Qué es lo que incluye?

2x amoladora angular 2x mango auxiliar 1x maleta de transporte 1x disco de diamante - seco - Ø 115mm 1x disco de diamante - seco - Ø 230mm 1x disco de diamante - húmedo & seco - Ø 115mm 1x disco de diamante - húmedo & seco - Ø 230mm 2x resguardo de seguridad abierto 2x adaptador de resguardo de seguridad para cortar 2x llave 1x resguardo de seguridad abierto (montado) 1x manual de instrucciones

Contenido de la caja

Incluye hoja de diamante: Sí

Manual incluido: Sí

Número de herramientas de llave incluidas: 2 #

Número de llaves hexagonales incluidas: 0 #

Número de discos de corte incluidos: 4

Especificaciones técnicas

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V

Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz

Potencia nominal (Pn) máx: 2000 W

Velocidad de rotación (n) máx: 6500 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)

Sistema de reducción de vibraciones: No

Diámetro del disco: 230 mm

Estuche: No

Agarre suave: Sí

Guardia de seguridad: Sí

Cepillos de carbono de cambio rápido: Sí

Retención del cable de bola giratorio: No

Luz de trabajo: No

Sistema de sujeción rápida: Sí

Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No

Longitud del cable de alimentación: 2 m

Spindle lock: Sí

Cable de alimentación de goma: Sí

Botón antipolvo: No

Control electrónico de velocidad: No

Protección contra sobrecargas: No

Motor de arranque suave: Sí

Indicador de potencia: No

Botón de seguridad: Sí

Garantía general: 36 meses

Parada rápida: No especificado

Características

Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	2000 W
Velocidad de rotación (n) máx	6500 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Sistema de reducción de vibraciones	No
Diámetro del disco	230 mm
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Guardia de seguridad	Sí
Cepillos de carbono de cambio rápido	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No
Luz de trabajo	No
Sistema de sujeción rápida	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,73
Producto empaquetado: largo (cm)	58,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,80
Producto empaquetado: alto (cm)	16,60