



## **POWDP15200 Destornillador - taladradora de impacto 20V 50Nm - excl. batería y cargador**

Referencia: POWDP15200

EAN-13: 5400338092442

Marca: Powerplus

5 400338 092442>

### **Descripción general**

Este taladro atornillador de impacto de 20V de Dual Power es ideal para atornillar y taladrar madera, metal, plástico y mampostería. Tiene un motor potente, 26 ajustes de par y una función de impacto para trabajos más duros.

El POWDP15200 tiene una capacidad de perforación de 25mm en madera y 10mm en hormigón y acero. La función de impacto tiene un ajuste bajo con 7200 movimientos por minuto y un ajuste alto con la friolera de 28800 movimientos por minuto. Al usar la función de atornillado, puedes elegir la dirección de rotación. De esta manera, puedes quitar los tornillos viejos fácilmente. Gracias a los dos ajustes de velocidad de 450min-1 y 1800min-1, puedes realizar cualquier trabajo.

Con el portabrocas de bloqueo automático, las brocas se pueden cambiar rápidamente y sin usar ninguna herramienta. Gracias a la luz de trabajo LED integrada, puedes utilizar el taladro de impacto incluso en zonas poco iluminadas. El agarre suave te proporciona la comodidad necesaria mientras trabajas.

### **Batería y cargador separados**

La batería y cargados no están incluidos. Se venden por separado y son compatibles con toda la gama Dual Power.

### **¿Qué batería Dual Power es compatible?**

Este taladro atornillador de impacto es compatible con ambas baterías de 20V y 2x20V Dual Power. El uso de una batería de 2x20V garantiza un tiempo de funcionamiento de la batería aún más largo, en comparación con el uso de la versión de 20V.

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: No

Portabrocas magnético incluido: No

cincel incluido: No  
Correa de muñeca incluida: No  
Tornillos de doble cabeza incluidos: No  
Tope de profundidad incluido: No  
Llave de portabrocas incluida: No  
Tubo de grasa incluido: No  
SDS-Bitholder incluido: No

### Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1  
Velocidad de rotación (n) máx: 450 min-1  
Nivel de potencia acústica (LwA): 87 dB(A)  
Tasa de impacto mínima: 7200 strks/min  
Índice de impacto máx: 28800 strks/min  
Posiciones de par: 25  
Estuche: No  
Agarre suave: Sí  
Luz de trabajo: Sí  
Sentido de giro: Izquierda  
Sentido de giro: Derecha  
Modo de impacto: Sí  
Función de perforación: Sí  
Función de tornillo: Sí  
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
Spindle lock: No especificado  
Max. Par motor: 50 Nm  
Par ajustable: Sí  
Velocidad de rotación (n) 2 min: 0 min-1  
Velocidad de rotación (n) 2 máx: 1800 min-1  
Max. Broca de perforación ....: 13 mm  
Portabrocas sin llave: Sí  
Mandril de bloqueo automático: Sí  
Mandril: No  
Control electrónico de velocidad: No aplica  
Protección contra sobrecargas: Sí  
Motor de arranque suave: Sí  
Indicador de potencia: No  
Botón de seguridad: Sí  
Baterías necesarias (cantidad): 1  
2º Baterías incluidas (cantidad): 0 #  
Indicador de nivel de batería: No aplica  
Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V  
Capacidad de perforación de hormigón: 10 mm  
Capacidad de perforación acero: 10 mm  
Madera de capacidad de perforación: 25 mm  
Piedra de capacidad de perforación: 10 mm  
Garantía general: 36 meses

## Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	450 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	87 dB(A)
Tasa de impacto mínima	7200 strks/min
Índice de impacto máx	28800 strks/min
Posiciones de par	25
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha
Modo de impacto	Sí
Función de perforación	Sí
Función de tornillo	Sí

## Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,65
Producto empaquetado: largo (cm)	8,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	22,40
Producto empaquetado: alto (cm)	21,00