



POWPB10200 Destornillador - taladradora de impacto sin cepillos 20V 100Nm - excl. batería y cargador

Referencia: POWPB10200

EAN-13: 5400338088780

Marca: Powerplus

Descripción general

Con este taladro atornillador / de impacto inalámbrico de Pro Power, puede taladrar intensa y cómodamente en acero, madera, mampostería e incluso en concreto, como un profesional. El dispositivo tiene un motor sin escobillas: potente y duradero con menos vibraciones, menos mantenimiento y una vida útil más larga.

Tiene la opción de no menos de 21 posiciones de tornillo, una posición de perforación e incluso una función de impacto para una perforación aún más potente. También elige si trabaja a baja o alta velocidad. De esa manera, siempre tiene la velocidad adecuada para el trabajo de tornillo o taladro que desea realizar.

La máquina también tiene un mandril de acción rápida con bloqueo, lo que hace que sea muy fácil cambiar entre brocas y brocas. La luz de trabajo LED le permite perforar o atornillar en lugares poco iluminados. Finalmente, la parada rápida también garantiza su seguridad y comodidad, ya que detiene inmediatamente la broca.

Batería y cargador, Se pueden comprar por separado y son adecuados para toda la plataforma de baterías PRO POWER.

¿Qué batería PRO POWER se ajusta a esto?

La batería PRO POWER de 20V cabe en este destornillador / taladro de impacto de 20V. La batería de 20V existe en diferentes variantes. Le ofrecemos uno con una capacidad de 2.0Ah, uno con 4.0Ah e incluso una batería de 6.0Ah para una vida útil aún más larga.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: No

Portabrocas magnético incluido: No

cíncel incluido: Sí

Correa de muñeca incluida: No

Tornillos de doble cabeza incluidos: No

Tope de profundidad incluido: No

Llave de portabrocas incluida: No

Tubo de grasa incluido: No

SDS-Bitholder incluido: No

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 500 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 1750 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 91 dB(A)

Índice de impacto máx: 29750 strks/min

Posiciones de par: 23

Estuche: No
 Agarre suave: Sí
 Luz de trabajo: Sí
 Sentido de giro: Izquierda
 Sentido de giro: Derecha
 Modo de impacto: Sí
 Función de perforación: Sí
 Función de tornillo: Sí
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Max. Par motor: 100 Nm
 Par ajustable: Sí
 Max. Broca de perforación ...: 13 mm
 Portabrocas sin llave: Sí
 Mandril de bloqueo automático: Sí
 Mandril: No
 Control electrónico de velocidad: No aplica
 Protección contra sobrecargas: Sí
 Motor de arranque suave: Sí
 Indicador de potencia: No
 Botón de seguridad: No
 Baterías necesarias (cantidad): 1
 Indicador de nivel de batería: No aplica
 Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V
 Capacidad de perforación de hormigón: 16 mm
 Capacidad de perforación acero: 13 mm
 Madera de capacidad de perforación: 65 mm
 Garantía general: 36 meses

Características

Velocidad de rotación (n) min	500 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	1750 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	91 dB(A)
Índice de impacto máx	29750 strks/min
Posiciones de par	23
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha
Modo de impacto	Sí
Función de perforación	Sí
Función de tornillo	Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,50
Producto empaquetado: largo (cm)	32,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	30,00