



## POWC40100 Lijadora orbital 150W - 1 acc.

Referencia: POWC40100  
EAN-13: 5400338082795  
Marca: Powerplus

5 400338 082795 >

### Descripción general

Esta lijadora ligera de Powerplus se puede usar para lijar materiales porosos como la madera de un armario, así como para eliminar pintura. Debido a su gran superficie de lijado de 187 x 90mm, tu trabajo progresará rápidamente.

La máquina está equipada con un segundo mango que te ofrece más agarre y comodidad. Puedes conectarla también a un aspirador para mantener el sitio de trabajo y el papel de lija limpios. Gracias al sistema de gancho y bucle y sistema de sujeción rápida, puedes cambiar tu papel de lija rectangular rápidamente.

### Contenido de la caja

Manual incluido: Sí  
Bolsa de polvo/ caja incluida: No  
Adaptador de polvo para aspiradora incluido: Sí  
Caja de recogida de polvo (micro filtro) incluida: No

### Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 220 V  
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V  
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz  
Potencia nominal (Pn) máx: 150 W  
Velocidad de rotación (n) máx: 12000 min-1  
Nivel de potencia acústica (LwA): 94 dB(A)  
Movimientos mín: 0 /min  
Movimientos máx: 12000 /min  
Anchura de las oscilaciones: 1,1 mm  
Sistema de reducción de vibraciones: No  
Estuche: No  
Agarre suave: Sí  
Disipación óptima del calor: No  
Retención del cable de bola giratorio: No  
Flujo de aire de extracción de polvo: Sí  
Luz de trabajo: No  
Sistema de sujeción rápida: Sí  
Longitud del cable de alimentación: 2 m  
Anchura de la superficie de lijado: 90 mm

Longitud de la superficie de lijado: 185 mm

Cable de alimentación de goma: No

Botón antipolvo: No

Control electrónico de velocidad: No

Protección contra sobrecargas: No

Motor de arranque suave: No

Indicador de potencia: No

Botón de seguridad: No aplica

Garantía general: 24 meses

### Características

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Tensión nominal CA min (Un)           | 220 V       |
| Tensión nominal AC máx (Un)           | 240 V       |
| Frecuencia nominal (fn) máx           | 50 Hz       |
| Potencia nominal (Pn) máx             | 150 W       |
| Velocidad de rotación (n) máx         | 12000 min-1 |
| Nivel de potencia acústica (LwA)      | 94 dB(A)    |
| Movimientos mín                       | 0 /min      |
| Movimientos máx                       | 12000 /min  |
| Anchura de las oscilaciones           | 1,1 mm      |
| Sistema de reducción de vibraciones   | No          |
| Estuche                               | No          |
| Agarre suave                          | Sí          |
| Dispacción óptima del calor           | No          |
| Retención del cable de bola giratorio | No          |

### Certificaciones

|          |          |
|----------|----------|
| Garantía | 24 meses |
|----------|----------|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,52  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 28,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,50  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 16,00 |