



POWDP15210 Taladro percutor 20V - incl. batería 20V 2.0Ah y cargador

Referencia: POWDP15210

EAN-13: 5400338092466

Marca: Powerplus

5 400338 092466 >

Descripción general

Esta Dual Power viene en un práctico estuche y contiene todo lo que necesitas para empezar a atornillar y perforar: un taladro de 20V, una batería de 20V y un cargador de 20/40V.

POWDP15200 20V taladro de impacto

Este taladro de Impacto Dual Power de 20V es ideal para atornillar en madera, metal, plástico y mampostería. Tiene un potente motor, 26 ajustes de torque y una función de impacto para trabajos más duros.

El POWDP15200 tiene una capacidad de perforación de Ø25mm en madera y Ø10mm en hormigón y acero. La función de impacto y la velocidad de rotación tienen un ajuste bajo y alto. Mientras usas la función de atornillado, puedes elegir la dirección de rotación. La máquina también cuenta con un portabrocas de bloqueo automático, una luz de trabajo LED integrada y un cómodo agarre suave.

POWDP9011 Batería li-ion 20V y POWDP9051 cargador 20V/40V

Este cargador de 20V es compatible con todas las baterías Dual Power de 20V y 20V/40V. Puedes usarlo para cargar la nueva generación de baterías Dual Power así como la vieja generación. De esta manera, puedes seguir usando fácilmente tus viejas baterías Dual Power.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: Sí

Portabrocas magnético incluido: No

cincel incluido: No

Correa de muñeca incluida: No

Tornillos de doble cabeza incluidos: No

Tope de profundidad incluido: No

Llave de portabrocas incluida: No aplica
Tubo de grasa incluido: No
SDS-Bitholder incluido: No

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 450 min-1
Tasa de impacto mínima: 7200 strks/min
Índice de impacto máx: 28800 strks/min
Posiciones de par: 25
Estuche: Sí
Agarre suave: Sí
Indicador de estado del cargador de batería: Sí
Cargador rápido: No aplica
Luz de trabajo: Sí
Sentido de giro: Izquierda
Sentido de giro: Derecha
Modo de impacto: Sí
Función de perforación: Sí
Función de tornillo: Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
Batería recargable: Sí
Max. Par motor: 50 Nm
Par ajustable: Sí
Velocidad de rotación (n) 2 min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) 2 máx: 1800 min-1
Max. Broca de perforación ...: 13 mm
Portabrocas sin llave: Sí
Mandril de bloqueo automático: Sí
Mandril: No
Control electrónico de velocidad: No aplica
Protección contra sobrecargas: Sí
Motor de arranque suave: Sí
Indicador de potencia: No
Diámetro mín. de la broca: 13 mm
Botón de seguridad: Sí
Baterías necesarias (cantidad): 1
Peso de la batería (kg): 0.374 kg
Peso de la batería (g): 374 g
Indicador de nivel de batería: Sí
Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V
Capacidad de la batería: 2000 mAh
Capacidad de perforación de hormigón: 10 mm
Capacidad de perforación acero: 10 mm
Madera de capacidad de perforación: 25 mm
Piedra de capacidad de perforación: 10 mm
Garantía general: 36 meses
Garantía de la batería: 12 meses

Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	450 min-1
Tasa de impacto mínima	7200 strks/min
Índice de impacto máx	28800 strks/min
Posiciones de par	25
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Indicador de estado del cargador de batería	Sí
Cargador rápido	No aplica
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha
Modo de impacto	Sí
Función de perforación	Sí

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,50
Producto empaquetado: largo (cm)	13,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,60
Producto empaquetado: alto (cm)	35,00