



5 400338 092527>

POWDP15630 Martillo percutor sin cepillos 20V - excl. batería y cargador - 5 acc.

Referencia: POWDP15630

EAN-13: 5400338092527

Marca: Powerplus

Descripción general

Este Martillo percutor de 20V a batería Dual Power con motor sin escobillas puede manejar todos los materiales y trabajos. Puedes usarlo para taladrar, taladrar con percusión, taladro de impacto y cincel en madera, piedra, acero o ladrillo a 4.750 impactos por minuto. El eficiente motor sin escobillas hace que la herramienta sea más duradera y le proporciona una fuerza de impacto de 3 julios. Se puede utilizar para taladrar en materiales más duros, así como para tareas de cincelado más ligeras.

Trabajar cómodamente está garantizado gracias al bajo nivel de vibración y al agarre suave que encaja perfectamente en tu mano. Gracias a la práctica luz de trabajo, trabajar en rincones oscuros no es un problema y la tapa guardapolvo evita que el polvo contamine tu lugar de trabajo. Tres brocas y un puntero plano están incluidas, por tanto puedes empezar a trabajar de inmediato.

Batería y cargador separados

La batería y el cargador no están incluidos. Se venden por separado y son compatibles con toda la gama de Dual Power.

¿Qué batería Dual Power usar?

Este martillo percutor de 20V es compatible con una batería de Dual Power de 20V o de 20V/40V. Recomendamos usar una batería de 20V/40V, que te ofrece el tiempo de funcionamiento óptimo.

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: No

Cincel incluido: 2

cincel incluido: Sí
Soporte de instalación incluido: No
Número de cincel plano incluido: 1 #
Número de cincel apuntado incluido: 1 #
Tapón antipolvo incluido: Sí
Bote de grasa incluido: No
Número de herramientas de llave incluidas: 0 #
Tope de profundidad incluido: Sí
Llave de portabrocas incluida: No
Número de brocas incluidas: 3
Tubo de grasa incluido: No
SDS-Bitholder incluido: No

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx: 1350 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)
Tasa de impacto mínima: 0 strks/min
Índice de impacto máx: 4750 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones: No
Energía de impacto (julios): 3 J
Estuche: No
Agarre suave: Sí
Luz de trabajo: Sí
Sentido de giro: Izquierda
Sentido de giro: Derecha
Función de perforación: Sí
Cuerpo de metal completo: No
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: Sí
Función percutor: Sí
Función del cincel: Sí
Max. Par motor: 30 Nm
Par ajustable: No
Vitesse réglable: No
Portabrocas sin llave: No aplica
Mandril de bloqueo automático: No aplica
Mandril: No aplica
Control electrónico de velocidad: No aplica
Protección contra sobrecargas: Sí
Motor de arranque suave: No
Indicador de potencia: No
Baterías necesarias (cantidad): 1
Indicador de nivel de batería: No
Voltaje nominal DC (Un) max: 20 V
Capacidad de perforación de hormigón: 22 mm
Capacidad de perforación acero: 13 mm
Madera de capacidad de perforación: 30 mm
Piedra de capacidad de perforación: 22 mm
Garantía general: 36 meses

Características

Velocidad de rotación (n) min	0 min-1
Velocidad de rotación (n) máx	1350 min-1
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Tasa de impacto mínima	0 strks/min
Índice de impacto máx	4750 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones	No
Energía de impacto (julios)	3 J
Estuche	No
Agarre suave	Sí
Luz de trabajo	Sí
Sentido de giro	Derecha
Función de perforación	Sí
Cuerpo de metal completo	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,25
Producto empaquetado: largo (cm)	10,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,40
Producto empaquetado: alto (cm)	23,20